

AMG Systems AMG570-4GAT-2S-P120-KS1 **AMG**

Artikelnummer: 239443



Industrieller 6 Port Managed PoE Switch Kit, 4 x 10/100/1000BT RJ45 mit 30W PoE, 2 x 100/1000/2,5GFx SFP Slots, 2 x SFP inklusive

Hauptmerkmale

Das Kit besteht aus:

1x AMG570-4GAT-2S-P120 (4x 10/100/1000 BT RJ45 mit je 30W PoE, 2x 2,5GFx SFP Ports)

1x AMGPSU-I48-P120-K (48 VDC, 120W (2,5A), DIN-Schiene Netzteil)

2x SFP-SM-1G-LX20-31 (1Gb Singlemode SFP Modules, 20km Reichweite, LC Connectors)

Hutschienen- oder Wandmontage bei -40°C bis +75°C

RSTP, MSTP, ERPS, SNMP v1-3 und IGMP v1-3

IEEE 802.1x, 802.3ad, 802.3af, 802.3at, 802.3ae, 802.3ax, 802.3az, 802.3ch, 802.3ch-2, 802.3ch-3, 802.3ch-4, 802.3ch-5, 802.3ch-6, 802.3ch-7, 802.3ch-8, 802.3ch-9, 802.3ch-10, 802.3ch-11, 802.3ch-12, 802.3ch-13, 802.3ch-14, 802.3ch-15, 802.3ch-16, 802.3ch-17, 802.3ch-18, 802.3ch-19, 802.3ch-20, 802.3ch-21, 802.3ch-22, 802.3ch-23, 802.3ch-24, 802.3ch-25, 802.3ch-26, 802.3ch-27, 802.3ch-28, 802.3ch-29, 802.3ch-30, 802.3ch-31, 802.3ch-32, 802.3ch-33, 802.3ch-34, 802.3ch-35, 802.3ch-36, 802.3ch-37, 802.3ch-38, 802.3ch-39, 802.3ch-40, 802.3ch-41, 802.3ch-42, 802.3ch-43, 802.3ch-44, 802.3ch-45, 802.3ch-46, 802.3ch-47, 802.3ch-48, 802.3ch-49, 802.3ch-50, 802.3ch-51, 802.3ch-52, 802.3ch-53, 802.3ch-54, 802.3ch-55, 802.3ch-56, 802.3ch-57, 802.3ch-58, 802.3ch-59, 802.3ch-60, 802.3ch-61, 802.3ch-62, 802.3ch-63, 802.3ch-64, 802.3ch-65, 802.3ch-66, 802.3ch-67, 802.3ch-68, 802.3ch-69, 802.3ch-70, 802.3ch-71, 802.3ch-72, 802.3ch-73, 802.3ch-74, 802.3ch-75, 802.3ch-76, 802.3ch-77, 802.3ch-78, 802.3ch-79, 802.3ch-80, 802.3ch-81, 802.3ch-82, 802.3ch-83, 802.3ch-84, 802.3ch-85, 802.3ch-86, 802.3ch-87, 802.3ch-88, 802.3ch-89, 802.3ch-90, 802.3ch-91, 802.3ch-92, 802.3ch-93, 802.3ch-94, 802.3ch-95, 802.3ch-96, 802.3ch-97, 802.3ch-98, 802.3ch-99, 802.3ch-100

3-Port Routing

Made in France

Spezifikationen

Allgemeines	
Lüfter	Nein
Management	Ja
Rackeinbau	Nein
Anzahl Fasern	2
Anzahl PoE Ports	4
Bauart	DIN Rail Modul
Gerätetyp	Layer2+ Switch
Montageart	DIN Rail
PoE Budget (gesamt)	120 W
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Reichweite	20 km

AMG Systems AMG570-4GAT-2S-P120-KS1

Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP40
Stromversorgung	48-56VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +75°C
Aufzeichnung	
Betriebsmodus	Single Mode
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Glasfaser Steckverbinder	LC
PoE-Standard	PoE+ (IEEE802.3at)
Ports	2x 100/1000Base-FX SFP, 4x 10/100/1000Base-TX
Netzwerk	
VLAN	Ja
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	AMG570-4GAT-2S-P120-KS1
Serie	AMG570

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
232826	AMG Systems SFP-CU-100M	Ethernet-SFP-Transceiver, 10/100 BASE-T, RJ45, 0°C bis 70°C Betriebstemperatur
232827	AMG Systems SFP-CU-1G	Ethernet SFP Transceiver, 10/100/1000 BASE-T, RJ45, 0°C bis 70°C Betriebstemperatur
232798	AMG Systems SFP-MM-100M-BX2-31	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)
232797	AMG Systems SFP-MM-100M-BX2-55	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
232581	AMG Systems SFP-MM-100M-FX2-31	SFP, 100Mb/s Doppelfaser, Multimode, 2km Reichweite, Tx/Rx: 1310 nm, -40°C bis 75°C
232802	AMG Systems SFP-MM-1G-BX05-31	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)
232801	AMG Systems SFP-MM-1G-BX05-55	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
232799	AMG Systems SFP-MM-1G-SX05-85	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx/Rx: 850 nm) 7 dB DR
232800	AMG Systems SFP-MM-1G-SX2-31	SFP, 1Gb/s Doppelfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm)
232806	AMG Systems SFP-SM-100M-BX20-31	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC
232805	AMG Systems SFP-SM-100M-BX20-55	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC
232804	AMG Systems SFP-SM-100M-LX20-31	SFP, 100Mb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm) 19dB DR
232817	AMG Systems SFP-SM-1G-BX120-49	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 120km Reichweite (Tx: 1490 nm, Rx: 1510nm), LC

AMG Systems AMG570-4GAT-2S-P120-KS1

Fortsetzung Zubehör

232816	AMG Systems SFP-SM-1G-BX120-55	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 120km Reichweite (Tx: 1510nm, Rx: 1490 nm), LC
232810	AMG Systems SFP-SM-1G-BX20-31	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC
232811	AMG Systems SFP-SM-1G-BX20-55	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC
232812	AMG Systems SFP-SM-1G-BX40-31	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC
232813	AMG Systems SFP-SM-1G-BX40-55	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC
232814	AMG Systems SFP-SM-1G-BX80-31	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 75km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC
232815	AMG Systems SFP-SM-1G-BX80-55	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 75km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC
232808	AMG Systems SFP-SM-1G-EX40-31	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx/Rx: 1550 nm) 19dB DR, LC
232807	AMG Systems SFP-SM-1G-LX20-31	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx/Rx: 1310 nm) 12dB DR, LC
232809	AMG Systems SFP-SM-1G-ZX80-55	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 70km Reichweite (Tx/Rx: 1550 nm), LC

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

