

# i-PRO WV-S8564LG

Artikelnummer: 239673  
EAN: 4549980537695



Netzwerk Multisensor Kamera S-Serie,  
4x6MP@15fps, 3,1mm AI, IK10, IP66/67, IR, smoked,  
out

## Hauptmerkmale

|  |  |
|--|--|
| 4x6MP (25MP)                           | Eingebaute 360° IR-LED   |
| 360° Abdeckung mit einer IP Adresse    | Kontinuierliche Sichtunterstützung                             |
| Intelligente Automatik (mit AI-Engine) | Mechanismus zur Einstellung des Neigungswinkels über einen     |
| Super Dynamic 120dB                    | Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitseleme |
| Farbige Nachtsicht (0,084 bis 0,12 lx) | NDA-konform  |
| Smart Coding (mit AI-Engine)           |  |

## Spezifikationen

| Allgemeines          |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Heizung              | Nein                       |
| Vandalismusgeschützt | Ja                         |
| Beleuchtung          | Infrarot                   |
| Farbe (Gehäuse)      | weiß                       |
| Farbe (Kuppel)       | getönt                     |
| Gehäuseart           | Außen                      |
| Gehäusematerial      | Aluminium                  |
| Kameratyp            | Multidirektional Kamera    |
| Montageart           | Deckenmontage, Wandmontage |

# i-PRO WV-S8564LG

## Fortsetzung Spezifikationen

|   |  |
|---|--|
| ONVIF                                       | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet                         | IEEE 802.3at   |
| Schutzart                                   | IP66/67  |
| Stromversorgung                             | PoE+   |
| Temperaturbereich (Betrieb)                 | -40°C ~ +60°C  |
| Wide Dynamic Range (WDR)                    | WDR 120dB  |
| Zertifizierungen                            | IK10, FIPS 140-2 LV3   |
| <b>Kamera</b>                               |  |
| Gegenlichtkompensation                      | Ja   |
| Auflösungsstandard                          | 6 MP   |
| Aufnahmesensor                              | CMOS   |
| Chipgröße                                   | 1/2,8"   |
| Lichtempfindlichkeit                        | 0,24 Lux bei F1,44   |
| System                                      | True Day&Night   |
| <b>Display / Darstellung</b>                |  |
| Bildauflösung max.                          | 3328x1872  |
| <b>Funktionen</b>                           |  |
| Audiounterstützung                          | Ja   |
| Bewegungsmelder                             | Ja   |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR)          | Ja   |
| Interner-Speicher                           | optional   |
| <b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b> |  |
| Alarmeingänge                               | 0  |
| Steuer-Schnittstellen                       | RJ45   |
| <b>Objektiv</b>                             |  |
| Bildwinkel horizontal                       | 108°   |
| Brennweite                                  | 3,1 mm   |
| Objektiv Typ                                | Festbrennweite   |
| <b>Video</b>                                |  |
| Bildübertragungsrate max.                   | 15 fps   |
| Videokompression                            | H.264, H.265, M-JPEG   |
| <b>Produktkennzeichnungen</b>               |  |
| EAN/GTIN                                    | 4549980537695  |
| Hersteller-Nummer                           | WV-S8564LG   |
| Serie                                       | i-PRO S-Serie  |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name           | Produkt Beschreibung |
|----------|----------------|----------------------|
| 238408   | i-PRO WV-PM500 | Mikrofoneinheit weiß |

## i-PRO WV-S8564LG

### Fortsetzung Zubehör

|        |                     |  |
|--------|---------------------|--|
| 238222 | i-PRO WV-Q105A      | Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel       |
| 238322 | i-PRO WV-QCA501A    | I/O Kabel 1 Stück mit wasserdichter Tülle                    |
| 238265 | i-PRO WV-QCL101-W   | Halterung, Decke weiß 1,5"NPS, ANSI Female                   |
| 238272 | i-PRO WV-QCL501-W   | Deckenhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß |
| 238273 | i-PRO WV-QCN500-W   | Eckhalterung weiß  |
| 238627 | i-PRO WV-QDC501C    | Dome Abdeckung für WV-S854x(L)/WV-S856(7)x(L) clear          |
| 238384 | i-PRO WV-QDC501G    | Dome Abdeckung für div S85xx Modelle smoked                  |
| 238288 | i-PRO WV-QJB503-W   | Basishalterung WV-Q105A                                      |
| 238240 | i-PRO WV-QPL500-W   | Masthalterung weiß   |
| 238302 | i-PRO WV-QSR503-W   | Halterung, 4-Schrauben ISO, Multisensor i-PRO weiß           |
| 238299 | i-PRO WV-QSR503F-W  | Halterung, Innengewinde ISO, Multisensor i-PRO weiß          |
| 238298 | i-PRO WV-QSR503F1-W | Halterung, Innengewinde ANSI, Multisensor i-PRO weiß         |
| 238301 | i-PRO WV-QSR503M-W  | Halterung, Außengewinde ISO, Multisensor i-PRO weiß          |
| 238300 | i-PRO WV-QSR503M1-W | Halterung, Außengewinde ANSI, Multisensor i-PRO weiß         |
| 238242 | i-PRO WV-QWL501-W   | Wandhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß   |

### Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name                                      | Produkt Beschreibung   |
|----------|---|--|
| 214441   | VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten             | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos                         |
| 211124   | VIDEOR LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera | in RAL Farbton   |
| 211127   | VIDEOR LACKIERUNG Wand-/Masthalterung     | in RAL Farbton   |
| 229234   | VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera         | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

## i-PRO WV-S8564LG

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

