WV-X22300-V3L

Artikelnummer: 239830





Netzwerk Dome X-Serie, 2MP@60fps, 2,9-9mm AI, IK10, IR, in

Hauptmerkmale

2MP (1080p)	Ermöglicht Al-Bildanalyse bei Nicht-Al-Kameras
Bis zu 9 Edge Al-Analyse-Apps	Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitseleme
kompatibel mit Al On-site Learning App	NDAA-konform

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Stromversorgung	12VDC, PoE+
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C

WV-X22300-V3L

Fortsetzung Spezifikationen

	······
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 144dB
Zertifizierungen	IK10,FIPS 140-2 LV3
Zoomfaktor (optisch)	3.1
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,007 Lux bei F1,3
System	True Day&Night
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	optional
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	RJ45
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	36 - 114°
Brennweite	2,9 - 9 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	WV-X22300-V3L
Serie	i-PRO X-Serie

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
238373	WV-CR1S	Dome Abdeckung für WV-S22xxL smoked
238408	WV-PM500	Mikrofoneinheit weiß
238222	WV-Q105A	Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel
238263	WV-QCL100-W	Halterung, Decke weiß 1,5"Rp, ISO Femal
238265	WV-QCL101-W	Halterung, Decke weiß 1,5"NPS, ANSI Female
238273	WV-QCN500-W	Eckhalterung weiß

WV-X22300-V3L

Fortsetzung Zubehör

238624	WV-QDC200C	Dome Abdeckung für WV-X(S)22xx clear, ClearSight Coating
238277	WV-QEM100-W	Einbaudeckenhalterung U Series Varifocal-Lens, Domes weiß
238410	WV-QJB500-W	Adapterbox in Komb. Mit WV-QWL500-W i-PRO
238240	WV-QPL500-W	Masthalterung weiß
238312	WV-QWL500-W	Wandhalterung WV-X41/S41xx, WV-X25/X22xx WV-S22/21xx, weiß

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
211125	LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera	im RAL Farbton
214441	LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
211127	LACKIERUNG Wand-/Masthalterung	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

