# WV-X22300-V3L

Artikelnummer: 239830

Netzwerk Dome X-Serie, 2MP@60fps, 2,9-9mm AI, IK10, IR, in

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| 2MP (1080p) | Ermöglicht AI-Bildanalyse bei Nicht-AI-Kameras |
| Bis zu 9 Edge AI-Analyse-Apps | Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitseleme |
| kompatibel mit AI On-site Learning App | NDAA-konform |

## Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Serie | i-PRO X-Serie |
| Auflösungsstandard | 2 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 60 fps |
| Lichtempfindlichkeit | 0,007 Lux bei F1,3 |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 144dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

# WV-X22300-V3L

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Brennweite | 2,9 - 9 mm |
| Zoomfaktor | 3,1x |
| Bildwinkel horizontal | 36 - 114° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | nein |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | RJ45 |
| Interner Speicher | optional |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE+ |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | FIPS 140-2 LV3, IK10 |
| Hersteller-Nummer | WV-X22300-V3L |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 238373 | WV-CR1S | Dome Abdeckung für WV-S22xxL smoked |
| 238408 | WV-PM500 | Mikrofoneinheit weiß |
| 238222 | WV-Q105A | Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel |
| 238263 | WV-QCL100-W | Halterung, Decke weiß |
| 238265 | WV-QCL101-W | Halterung, Decke weiß |
| 238273 | WV-QCN500-W | Eckhalterung weiß |
| 238624 | WV-QDC200C | Dome Abdeckung für WV-X(S)22xx clear, ClearSight Coating |
| 238277 | WV-QEM100-W | Einbaudeckenhalterung U Series Varifocal-Lens, Domes weiß |
| 238410 | WV-QJB500-W | Adapterbox in Komb. Mit WV-QWL500-W i-PRO |
| 238240 | WV-QPL500-W | Masthalterung weiß |
| 238312 | WV-QWL500-W | Wandhalterung WV-X41/S41xx, WV-X25/X22xx WV-S22/21xx, weiß |
| 238187 | WV-SDB032G | MicroSD, 32GB |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

# WV-X22300-V3L

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| 238188 | WV-SDB064G | MicroSD, 64GB |
| 238189 | WV-SDB128G | MicroSD, 128GB |
| 238190 | WV-SDB256G | MicroSD, 256GB |

## Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 229234 | CON-KAM-IPKON | Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update |
| 211125 | CUS-SL-F | Lackierung Fix-Dome in RAL-Farbe |
| 214441 | CUS-SL-GK | Lackierung Grundkosten einmalig pro RAL-Farbe und Lieferlos |
| 211127 | CUS-SL-H | Lackierung Wand-/Masthalterung in RAL-Farbe |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten