

i-PRO WV-U35401-F2L

Artikelnummer: 239966
EAN: 4570162070716



Netzwerk Compact Dome U-Serie, 4MP@30fps,
2,4mm IR, IP66, IK10, out

Hauptmerkmale

4MP

diskretes Design

großer Blickwinkel (horizontal 128°)

Eingebaute IR-LED

eingebautes Mikrofon

NDAA-konform

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|-----------------------------|---|
| Heizung | Nein |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +50°C |

i-PRO WV-U35401-F2L

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|----------------------|
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 102dB |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Kamera | |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,7" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,24 Lux bei F2,1 |
| System | True Day&Night |
| Display / Darstellung | |
| Bildauflösung max. | 2560x1440 |
| Funktionen | |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | optional |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Alarめingänge | 0 |
| Steuer-Schnittstellen | RJ45 |
| Objektiv | |
| Bildwinkel horizontal | 128° |
| Brennweite | 2,4 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video | |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen | |
| EAN/GTIN | 4570162070716 |
| Hersteller-Nummer | WV-U35401-F2L |
| Serie | i-PRO U-Serie |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|-------------------|--|
| 238375 | i-PRO WV-CW6SA | Dome Abdeckung für WV-S35xx, WV-S31xx smoked |
| 238401 | i-PRO WV-QAT502-W | Gangbox Adapter i-PRO weiß |
| 238263 | i-PRO WV-QCL100-W | Halterung, Decke weiß 1,5"Rp, ISO Femal |
| 238265 | i-PRO WV-QCL101-W | Halterung, Decke weiß 1,5"NPS, ANSI Female |
| 238273 | i-PRO WV-QCN500-W | Eckhalterung weiß |
| 238630 | i-PRO WV-QDC505C | Dome Abdeckung für WV-S35xxL/WV-S31xxL/WV-SFV130 clear |
| 238410 | i-PRO WV-QJB500-W | Adapterbox in Komb. Mit WV-QWL500-W i-PRO |

i-PRO WV-U35401-F2L

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|--------------------|--|
| 239678 | i-PRO WV-QJB502A-W | Deckenhalterung, Aufputz weiß |
| 238240 | i-PRO WV-QPL500-W | Masthalterung weiß |
| 238312 | i-PRO WV-QWL500-W | Wandhalterung WV-X41/S41xx, WV-X25/X22xx WV-S22/21xx, weiß |

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|---------------------------------------|--|
| 211125 | VIDEOR LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| 214441 | VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| 211127 | VIDEOR LACKIERUNG Wand-/Masthalterung | im RAL Farbton |
| 229234 | VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

