AXIS P1387

Artikelnummer: 239995
EAN: 7331021082687



1/2,7" Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, 2592x1944, 2,8-13mm, H.265, PoE

Hauptmerkmale

Zuverlässige Überwachung von Innenräumen in 5 MP	Austauschbares Objektiv
Hervorragende Bildqualität in 5 MP	Analysefunktionen mit Deep Learning
Lightfinder 2.0	Integrierte Cybersicherheit mit Axis Edge Vault
Forensic WDR	

Spezifikationen

Allgemeines	
Beleuchtung	Nein
Farbe (Gehäuse)	weiß,schwarz
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Aluminium
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Stromversorgung	10-28VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +55°C
Wide Dynamic Range (WDR)	Forensic WDR
Kamera	

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

AXIS P1387

Fortsetzung Spezifikationen

Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	5 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,7"
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux bei F1,4,50 IRE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2592x1944
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	2
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-422, RS-485
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	112° - 24°
Brennweite	2,8 - 13 mm
Objektiv Typ	Varifokal
Zoomfaktor (digital)	0
Video	
Bildübertragungsrate max.	50 fps
Videokompression	H.264, H.265, MJPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	7331021082687
Hersteller-Nummer	02735-001
Serie	Axis P13

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
230246	AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V	PoE+ Midspan, IEEE802.3at, IEEE802.3af, 1 Port, Innen, 30W, 24 V AC, 10-28 V DC
229178	AXIS 30W MIDSPAN	PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC
226163	AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN	PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67, -40°C - +65°C
216645	AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER	Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze pasend für Axis Produkte, inkl. Tasche

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

AXIS P1387

Fortsetzung Zubehör

233951	AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC	PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC
209556	AXIS CONNECTOR A 2P2.5 STR 10PCS	Axis Anschlussblock, 10-polig, Stecker, Abstand: 2.50 mm, für I/O Ports, 10 Stück
208972	AXIS CONNECTOR A 2P3.81 STR 10PCS	Axis Anschlussblock, 2-polig, Stecker, Abstand: 3.81 mm, für Stromversorgung, 10 Stück
209557	AXIS CONNECTOR A 6P2.5 STR 10PCS	Axis Anschlussblock, 6-polig, Stecker, Abstand: 2.50 mm, für I/O Ports, 10 Stück
228212	AXIS D8004 UNMANAGED POE SWITCH	Fast Ethernet Switch, Layer2, 4 Ports mit PoE+, 1 Uplink, 60W PoE Budget
236730	AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH	PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports
242391	AXIS D8248 MANAGED POE++ SWITC	48-Port PoE++ Switch mit 4 SFP+-Ports, 740W
222224	AXIS I/O INDICATION LED 4P	Rotlicht LED, zur Montage an Axis Kameras, 4 Stück, Zubehörteil
98446	AXIS LENS CLOTH 10PCS	Objektiv-Reinigungstuch, 10 Stück
98447	AXIS LENS CLOTH 50PCS	Objektiv-Reinigungstuch, 50 Stück
215801	AXIS LENS COMPUTAR I-CS 2.8-8.5MM	Objektiv, varifokal, i-CS, IR korrigiert, 2,8-8,5mm, für AXIS Q16-Serie (Auswahl)
206957	AXIS LENS CS VF 2.8-8MM F1.2 P-IRIS	Varifokal Objektiv 2,8-8mm, P-Iris, CS-Mount, für AXIS Q16 und P13-Serien (Auswahl)
221071	AXIS LENS I-CS 9-50 MM F1.5 8MP	Objektiv, i-CS, Varifokal, 9-50mm, 8 Megapixel, für AXIS Q1645/47/-LE/P1367/68/-E
226631	AXIS LONG RANGE POE EXTENDER KIT	PoE Extender, PoE, PoE+, Innen, RJ45, bis 1000m Reichweite
205706	AXIS NETWORK CABLE COUPLER INDOOR	RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum
205707	AXIS NETWORK CABLE COUPLER INDOOR SLIM	RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum, kompakte Ausführung
203847	AXIS NETWORK CABLE COUPLER IP66	RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, für Außen, IP66
210628	AXIS POWER SUPPLY DIN CP-D 12/2.1 25W	Netzteil, 12VDC, 2,1A, 25W, DIN Montage, für Einbau in AXIS T98A Serie
217689	AXIS POWER SUPPLY DIN CP-D 24/4.2 100W	Netzteil, 24VDC, 4,2A, 100W, DIN Montage, für Einbau in AXIS T98A Serie
226632	AXIS RJ45 FIELD CONNECTOR 10 PCS	Netzwerkstecker, RJ45, male, CAT5/6/6a (AWG 22-26), MPTL- und PoE geeignet, 10 Stück
219743	AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB	Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert
233955	AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB	Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter
233956	AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB 10PCS	Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück
233953	AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB	Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter
233954	AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB 10PCS	Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

AXIS P1387

Fortsetzung Zubehör

205037	AXIS T8006 PS12	Netzteil, 12VDC / 2,33A, mit erweitertem Temperaturbereich, -40°C bis +75°C
200518	AXIS T8007 PS24	Netzteil, innen, 230VAC, 24VDC, 1,5A
214509	AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR	Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66
204715	AXIS T8120 15W MIDSPAN 1-PORT	PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps
204716	AXIS T8120 15W MIDSPAN 10PCS	PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps, 10 Stück
203447	AXIS T8129 POE EXTENDER	PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite
220274	AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDER	PoE Extender, PoE, PoE+, Außen, IP66/67, 200m Reichweite
238445	AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN	PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V
221291	AXIS T8351 MK II MICROPHONE 3.5MM	Mikrofon, omnidirektional, analog, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung, IP65
205715	AXIS T8353A MICROPHONE 3.5MM	Mikrofon, omnidirektional, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung
221292	AXIS T8355 DIGITAL MICROPHONE	Mikrofon, omnidirektional, digital, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung, IP65
218602	AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH	Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67
221069	AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH	Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget
218499	AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH	Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE
214506	AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH	Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE
218500	AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH	Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE
204489	AXIS T8604 MEDIA CONVERTER SWITCH	Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP
203440	AXIS T8640 POE+ OVER COAX KIT	Medienkonverter, RJ45, BNC, Ethernet über Koax, PoE+, Base-/Device Set (2 Stück)
219754	AXIS T8645 POE+ COAX COMPACT KIT	PoE+ über Coax Set, 1x AXIS T8641 Base Einheit, 1x AXIS T8643 Device Einheit
218603	AXIS T90D20 IR-LED	LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 18W, IP66, IK9
218604	AXIS T90D20 POE IR-LED	LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 20W, IP66, IK09
218606	AXIS T90D25 POE W-LED	LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 25W, IP66, IK09
218605	AXIS T90D25 W-LED	LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 24W, IP66, IK9
218607	AXIS T90D30 IR-LED	LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 46W, IP66, IK9

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

AXIS P1387

Fortsetzung Zubehör

218608	AXIS T90D30 POE IR-LED	LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 49W, IP66, IK09
218610	AXIS T90D35 POE W-LED	LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 47W, IP66, IK09
218609	AXIS T90D35 W-LED	LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 42W, IP66, IK9
218611	AXIS T90D40 IR-LED	LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 24V, 100W, IP66, IK09
202554	AXIS T91A04 CAMERA HOLDER 3/4" NPS	Halterung für abgehängte Kameras, für 3/4" Rohre mit NPS oder NPT Gewinde
202555	AXIS T91A05 CAMERA HOLDER 1.5" NPS	Halterung für abgehängte Kameras, für 1,5" Rohre mit NPS oder NPT Gewinde
221074	AXIS T91A23 TILE GRID CEIL MNT 4P	Halterung, für Montage an Fliesenrasterdeckensystemen, weiß, 4 Stück
220277	AXIS T91A33 LIGHT TRACK MNT 4P	Montageplatte für Retail Lichtschienen Systeme, weiß, 4 Stück
220278	AXIS T91A33 LIGHT TRACK MNT BLK 4P	Montageplatte für Retail Lichtschienen Systeme, schwarz, 4 Stück
212597	AXIS T91B21 STAND BLACK	Standfuß, schwarz, Aluminium, Innen, für P13/M11/Q16-Serie, Ersatzteil
212090	AXIS T91B21 STAND WHITE	Standfuß, weiß, Aluminium, Innen, für P13/M11/Q16-Serie
211514	AXIS T93F10 OUTDOOR HOUSING 24VAC/12-24VDC	Wetterschutzgehäuse, für Axis P13, Q16, Wandarm, IP66, IK10, 24VAC, 12-24 VDC, weiß
209920	AXIS T93F20 OUTDOOR HOUSING POE	Wetterschutzgehäuse, für Axis P13, Q16, Wandarm, IP66, IK10, PoE, weiß
219584	AXIS TAMRON 5MP LENS P-IRIS 8-50 MM F1.6	Objektiv, Varifokal, 8-50mm. P-Iris, IR-korrigiert, CS, für AXIS P13-Serie (Auswahl)
202441	AXIS THEIA LENS CS VARIF 1.8-3MM DC-IRIS	F1.8/1,8-3mm Ultra-Weitwinkel Megapixel Objektiv, varifokal, DC-Iris für Axis P13, M11, Q16
234168	AXIS TQ1904 MOUNTING BRACKET	Montage Halterung, für AXIS Q1715, schwarz, Zubehörteil
230017	AXIS TU1001-V MICROPHONE	Mikrofon, analog, für Innenmontage, 3,5 mm Klinke, IK10
230016	AXIS TU1001-VE MICROPHONE	Mikrofon, analog, für Außenmontage, 3,5 mm Klinke, IK10, IP66
230875	AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTOR	Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T
235889	AXIS TU8002-E 90 W MIDSPAN	Midspan, 90W, für den Außenbereich
239860	AXIS TU8004 90 W Midspan	IEEE 802.3bt und AXIS High PoE
240885	AXIS TU8010 2-port PoE Extender	2-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE, High PoE 60W oder 2x30W
240886	AXIS TU8011 4-port PoE Extender	4-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE 4x15W

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

AXIS P1387

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten