VAR2-IPPOE-W4-1-12050

Artikelnummer: 240037

LED Weißlicht Scheinwerfer, 25W, 120x50° IP66, 24V, PoE, IP-Steuerung

Hauptmerkmale

- LED Weißlichtscheinwerfer
- Strahlausbreitung Standard: 120x50°
- IP-Steuerung über Web-Interface oder API
- Stromversorgung: 24VDC oder PoE+
- Kaltweiß 6500K
- Hot Spot Reduction für beste Bildqualität
- Vandalismusgeschützt, Schutzart IP66
- U-Haltebügel im Lieferumfang
- Weitere Wechsellinsen optional erhältlich

Spezifikationen

Serie	Raytec VARIO2
Strahlausbreitung (horzontal)	120x50°
Leuchtweite	110 m
Dämmerungsschalter	ja
Stromversorgung	12~24V, PoE
Netzgerät	optional
Leistungsaufnahme	25W
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	ja
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	VAR-IPPOE-W4-1-12050

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 16. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

VAR2-IPPOE-W4-1-12050

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
98094	DB2	Halterung, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf, für zwei Raytec LED Scheinwerfer
98095	PB-180	Halterung für Mastmontage, 180°, für zwei Raytec LED Scheinwerfer
98093	SB1	Halterung, für Raytec LED Scheinwerfer, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf
202762	VAR-W4-LENS-12050	Diffusor Linse, 120H x 50V, für Raytec Vario W4
202761	VAR-W4-LENS-8030	Diffusor Linse, 80H x 30V, für Raytec Vario W4
212459	VUB-PLATE-3x4	Montageplatte, für 3x Raytec Vario Infrarot, Weißlicht Scheinwerfer I4/W4
212485	VUB-POLE	Masthalterung, universal, für Raytec Vario VUB Montageplatten
212458	VUB-WALL	Wandhalterung, universal, für Raytec Vario VUB Montageplatten

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 16. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten