

TNO-C3032TRA

Artikelnummer: 240047



Wärmebild Netzwerk Kamera, 9,7mm, 37,9°, 384x288, 8fps, H.265, IP66, IK10, PoE

Hauptmerkmale

Netzwerk-Wärmebildkamera für den Außenbereich
Kompaktes Bullet-Style-Gehäuse
Auflösung 384x288 Pixel mit 8 Bilder/Sek.
Brennweite 9,7 mm: 37,9° HFoV
Hochleistungsdetektor verwendet (17µm, NETD 30mK)
AI-basierte Objektklassifizierung (Person, Fahrzeug)

Temperaturüberwachungsbereich -40°~ 550°C
Audio und Alarm Unterstützung
Motion Detektion, Alarm Handover
Schutzklasse IP66, NEMA4X, IK10
Stromversorgung: PoE, 12V DC

Spezifikationen

Audiunterstützung	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja, Ja
Alarমেingänge	0
Bildauflösung max.	768x576
Bildübertragungsrate max.	8 fps
Bildwinkel vertikal	[-∞, +∞]
Brennweite	9,7 mm
Farbe (Gehäuse)	weiß

TNO-C3032TRA

Fortsetzung Spezifikationen

Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Leistungsaufnahme	11 W
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Objektiv Typ	Festbrennweite
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Hersteller-Nummer	TNO-C3032TRA
Schutzart	IP66
Serie	Wisenet T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-485
Stromversorgung	12VDC
System	Wärmebild
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
Thermische Auflösung	384x288
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Zertifizierungen	IK10

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
238656	SBD-180PMW	Masthalterung, für Hanwha Vision Kameras, RAL9003, Farbe weiß
239399	SBP-060BA	Leitungsadapter, Aluminium, weiß, Kabeldurchlass: 19.1mm (M25)
233057	SBP-300KMW1	Eckhalterung, für Hanwha Techwin Kameras, Außen, Aluminium, Weiß
224290	SBP-300NBW	Anschlussbox, für Hanwha Techwin Wandhalterungen, Stahl/Aluminium, Weiß
237824	SBP-300PMW2	Masthalterung, Aluminium, weiß kompatibel mit TNO-7180RLP

TNO-C3032TRA

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

