

Hikvision DS-2CD2187G2H-LISU(2.8mm)(eF)(O-STD)

Artikelnummer: 240134
EAN: 6942160430355



Netzwerk Fix Dome, 8MP, 2,8mm, Weißlicht, Infrarot, Alarm, Audio, IP67, IK10

Hauptmerkmale

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Wischer	Nein
Audiokompression	AAC-LC, G.711, G.726, MP3
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	Weiß
Gehäuseart	Aluminium
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Domekamera
Leistungsaufnahme	9,5 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-30 °C bis +60 °C

Hikvision DS-2CD2187G2H-LISU(2.8mm)(eF)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 130dB
Zertifizierungen	CE,UL,CB,KC,RCM,BIS,RoHS,WEEE,Reach
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0.0005 Lux @ (F1.0,AGC ON),0 Lux mit Licht
System	24h Farbe, Farbe, schwarz/weiß
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3840 × 2160
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	355 °
Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	1
Netzwerk	
Netzwerkprotokolle	DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, RTP, RTSP, TCP, TCP-IP, und weitere
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	105.1°
Bildwinkel vertikal	54.8°
Brennweite	2.8 mm
MOD (Minimum Object Distance)	3,3 m
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	6942160430355
Hersteller-Nummer	311323917
Serie	Pro Series

Hikvision DS-2CD2187G2H-LISU(2.8mm)(eF)(O-STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

