

Hikvision DS-2CD2347G2H-LISU/SL(2.8mm)(eF)(O-STD)

Artikelnummer: 240137

EAN: 6942160434193



Netzwerk Turret Kamera, 4MP, 2,8mm, Weißlicht, Infrarot, Audio, Alarm, IP67

Hauptmerkmale

Spezifikationen

Allgemeines	
Wischer	Nein
Audiokompression	AAC-LC, G.711, G.726, MP3
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	Weiß
Gehäuseart	Metall
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Domekamera
Leistungsaufnahme	10,5 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-30 °C bis 60 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 130dB

Hikvision DS-2CD2347G2H-LISU/SL(2.8mm)(eF)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Zertifizierungen	CE,UL,CB,RoHS,RCM,KC
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0.0005 Lux (Farbe),0 Lux mit Licht
System	24h Farbe, Farbe, schwarz/weiß
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2688x1520
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarমেingänge	1
Netzwerk	
Netzwerkprotokolle	DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, RTP, RTSP, TCP, TCP-IP, und weitere
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	111.1°
Bildwinkel vertikal	57.6°
Brennweite	2.8 mm
MOD (Minimum Object Distance)	2,5 m
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	6942160434193
Hersteller-Nummer	311323938
Serie	Pro Series

Hikvision DS-2CD2347G2H-LISU/SL(2.8mm)(eF)(O-STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

