

Hikvision DS-2CD3686G2-IZS(2.7-13.5mm)(H)/eF/O-STD

Artikelnummer: 240161



Netzwerk Varifokal Bullet Tag/Nacht, 8MP, 2,7-13,5mm, Infrarot, Alarm, Audio, IP67, IK10, weiß

Hauptmerkmale

Hochwertige Bildqualität mit einer Auflösung von 8 MP

Fokus auf die Klassifizierung von Personen und Fahrzeugen auf

Hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen dank AI DarkFighter-Technologie

AI DarkFighter-Technologie verfügbar

Klare Bilddarstellung auch bei starkem Gegenlicht dank 120-Base-WDR-Feldgeschütz (IP67) sowie vandalismussicher (IK10)

120-Base-WDR-Feldgeschütz (IP67) sowie vandalismussicher (IK10)

Effiziente H.265+-Kompressionstechnologie

3D-DNR-Technologie liefert klare und scharfe Bilder

Intelligente Codierung: Unterstützung niedriger Bitrate und geringerer Latenz

Motorisiertes Varioobjektiv für einfache Installation

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismussgeschützt	Ja
Wischer	Nein
Audiokompression	G.711, G.722, G.726
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Aluminium
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Bulletkamera
Leistungsaufnahme	15 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage

Hikvision DS-2CD3686G2-IZS(2.7-13.5mm)(H)/eF/O-STD

Fortsetzung Spezifikationen

ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP66
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C - 60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,003 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3840x2160
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Ethernet Schnittstelle	100Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	108°
Bildwinkel vertikal	58°
Brennweite	2,7 - 13,5 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	311323489
Serie	AcuSense

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
224428	Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras

Hikvision DS-2CD3686G2-IZS(2.7-13.5mm)(H)/eF/O-STD

Fortsetzung Zubehör

222423	Hikvision DS-1475ZJ-SUS	Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras
222426	Hikvision DS-1476ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

