Hikvision DS-2CD3686G2T-IZSY(2.7-13.5mm)(H)eFO-STD

Artikelnummer: 240162
EAN: 6942160410494



Netzwerk Varifokal Bullet Kamera, 8MP, 2,7-13,5mm, DarkFighter, AcuSense, Infrarot, IP67, weiß

Hauptmerkmale

- Unterstützt Hikvision Embedded Open Platform (HEOP) und Anbindung von Drittanbietern verfügbar
- Audio- und Alarmschnittstelle verfügbar
- Unterstützt 1,5 Tops Rechenleistung, 40 MB Systemspeicher, 350 MB Smart-RAM und 2 GB eMMC-Speicher (HEOP)
- Weitgehend IP67- und IK10-geschützt (Objektiv eingesetzt)
- Hohe Bildqualität mit 8 MP Auflösung
- Powered by Darkfighter Technologie für hervorragende Leistung
- Klare Bildgebung bei starkem Gegenlicht dank 120 dB echter 3D-DNR-Technologie
- 3D-DNR-Technologie liefert klare und scharfe Bilder
- effiziente H.265+-Kompression
- Motorisiertes Varioobjektiv für einfache Installation
- Zuverlässiges Erkennen von Personen oder Fahrzeugen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Audiokompression	G.711, G.722, G.726
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Aluminium
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Bulletkamera
Leistungsaufnahme	15 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 7. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hikvision DS-2CD3686G2T-IZSY(2.7-13.5mm)(H)eFO-STD

Fortsetzung Spezifikationen

ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C - 60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,003 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3840x2160
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	1
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	108°
Bildwinkel vertikal	58°
Brennweite	2,7 - 13,5 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	6942160410494
Hersteller-Nummer	311323497
Serie	AcuSense

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 7. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hikvision DS-2CD3686G2T-IZSY(2.7-13.5mm)(H)eFO-STD

Fortsetzung Zubehör

222267	Hikvision DS-1260ZJ	Anschlussbox, Aluminium, weiß, 88,5mm, für Hikvision Kameras
224428	Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222300	Hikvision DS-1275ZJ-SUS	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	Hikvision DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 7. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten