PNO-A9311R

Artikelnummer: 240588





Netzwerk Bullet Kamera, Al-Analyse, 3840x2160, 31x MVF, H.265, IR, IP66/67, IK10, 12V, PoE

Hauptmerkmale

Maximale 4K-Auflösung 3840x2160 Pixel	Fahrzeugzählung, Personenzählung, Ausrutsch- und	
Motorisiertes Vari Fokal Objektiv 6.91~214.7mm (31x)	Sturzerkennung	
IR sichtbare Reichweite 70m	Verstärkte Haltbarkeit (IP66/IP67, IK10, NEMA4X)	
Tag & Nacht(ICR), WDR(120dB), WiseNR (mit KI-Engine)	ONVIF-Profil S/G/T/M, SUNAPI(HTTP API)	
H.265, H.264, MJPEG Codec	Wisenet offene Plattform	
Objektklassifizierung, Attribute und BestShot	Cybersicherheit auf höchstem Niveau durch	

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	RAL9003
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP66/67
Stromversorgung	12VDC

PNO-A9311R

Fortsetzung Spezifikationen

Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zertifizierungen	IK10
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,075
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3840x2160
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	60,92 - 2,2°
Brennweite	6,91 - 214,7 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	PNO-A9311R
Serie	Wisenet Al

PNO-A9311R

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

