# AMG Systems AMG350-14GAT-2S-P300

Artikelnummer: 240632



Industrieller 16 Port Unmanaged Switch, 14 x 10/100/1000BT RJ45 30W & 2 x 100/1000FX SFP Slot

## Hauptmerkmale

- Hutschienen- oder Wandmontage bei -40°C bis +75°C
- 2 x 48-56VDC Eingangsspannung (redundant)
- 14 x 30W PoE 802.3at Ausgang (300W gesamt)
- JumboFrames bis 9,2k & Multirate SFP Unterstützung
- Ermöglicht LWL ADD & DROP
- SFP's und Netzteil müssen separat gekauft werden
- Aluminiumgehäuse 65 x 125 x 156 mm
- Made in UK

## Spezifikationen

| **Allgemeines** | |
|---|---|
| Lüfter | Nein |
| Management | Nein |
| Rackeinbau | Nein |
| Anzahl PoE Ports | 14 |
| Bauart | DIN Rail Modul |
| Gerätetyp | Unmanaged |
| Montageart | DIN Rail |
| PoE Budget (gesamt) | 300 W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Reichweite | 120 km |
| Schutzart | IP40 |
| Stromversorgung | 48-56VDC |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 4. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# AMG Systems AMG350-14GAT-2S-P300

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| **Aufzeichnung** | |
| Betriebsmodus | Single- / Multi Mode |
| **Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge** | |
| PoE-Standard | PoE+ (IEEE802.3at) |
| Ports | 14x 10/100/1000Base-TX, 2x 100/1000Base-FX SFP |
| **Netzwerk** | |
| VLAN | Nein |
| **Produktkennzeichnungen** | |
| Hersteller-Nummer | AMG350-14GAT-2S-P300 |
| Serie | AMG350 |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|---|---|---|
| 239402 | AMG Systems AMG2035 | 90-Grad-DIN-Schienen-Wandhalterung mit Verlängerung, Montage für eine oder zwei Geräte |
| 232826 | AMG Systems SFP-CU-100M | Ethernet-SFP-Transceiver, 10/100 BASE-T, RJ45, 40°C bis +85°C Betriebstemperatur |
| 232827 | AMG Systems SFP-CU-1G | Ethernet SFP Transceiver, 10/100/1000 BASE-T, RJ45, 40°C bis +85°C Betriebstemperatur |
| 232798 | AMG Systems SFP-MM-100M-BX2-31 | SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm) |
| 232797 | AMG Systems SFP-MM-100M-BX2-55 | SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm) |
| 232581 | AMG Systems SFP-MM-100M-FX2-31 | SFP, 100Mb/s Doppelfaser, Multimode, 2km Reichweite, Tx/Rx: 1310 nm, -40°C bis 75C° |
| 232802 | AMG Systems SFP-MM-1G-BX05-31 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm) |
| 232801 | AMG Systems SFP-MM-1G-BX05-55 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm) |
| 232799 | AMG Systems SFP-MM-1G-SX05-85 | SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx/Rx: 850 nm) 7 dB DR |
| 232800 | AMG Systems SFP-MM-1G-SX2-31 | SFP, 1Gb/s Doppelfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm) |
| 232806 | AMG Systems SFP-SM-100M-BX20-31 | SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC |
| 232805 | AMG Systems SFP-SM-100M-BX20-55 | SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC |
| 232804 | AMG Systems SFP-SM-100M-LX20-31 | SFP, 100Mb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm) 19dB DR |
| 232817 | AMG Systems SFP-SM-1G-BX120-49 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 120km Reichweite (Tx: 1490 nm, Rx: 1550nm), LC |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 4. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# AMG Systems AMG350-14GAT-2S-P300

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| 232816 | AMG Systems SFP-SM-1G-BX120-55 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 120km Reichweite (Tx: 1510nm, Rx: 1490 nm), LC |
| 232810 | AMG Systems SFP-SM-1G-BX20-31 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC |
| 232811 | AMG Systems SFP-SM-1G-BX20-55 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC |
| 232812 | AMG Systems SFP-SM-1G-BX40-31 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC |
| 232813 | AMG Systems SFP-SM-1G-BX40-55 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC |
| 232814 | AMG Systems SFP-SM-1G-BX80-31 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 80km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC |
| 232815 | AMG Systems SFP-SM-1G-BX80-55 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 75km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC |
| 232808 | AMG Systems SFP-SM-1G-EX40-31 | SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm) 19dB DR, LC |
| 232807 | AMG Systems SFP-SM-1G-LX20-31 | SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx/Rx: 1310 nm) 12dB DR, LC |
| 232809 | AMG Systems SFP-SM-1G-ZX80-55 | SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 80km Reichweite (Tx/Rx: 1550 nm), LC |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 4. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten