Artikelnummer: 240648 EAN: 4582619078770





Netzwerk Dome X-Serie, 5MP@60fps, 2,9-9mm Al, IK10, IR, IP66/67, out

### Hauptmerkmale

5MP	Ermöglicht Al-Bildanalyse bei Nicht-Al-Kameras
Bis zu 9 Edge Al-Analyse-Apps	Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitseleme
kompatibel mit Al On-site Learning App	NDAA-konform

### **Spezifikationen**

Allgemeines	
Heizung	Nein
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP66, IP67
Stromversorgung	12VDC, PoE+

#### Fortsetzung Spezifikationen

Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 132dB
Zertifizierungen	IK10,FIPS 140-2 LV3
Zoomfaktor (optisch)	3.1
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	5 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,03 Lux bei F1,3
System	True Day&Night
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3072x1728
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	optional
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	RJ45
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	33 - 103°
Brennweite	2,9 - 9 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4582619078770
Hersteller-Nummer	WV-X25500-V3LN
Serie	i-PRO X-Serie

### **Optionales Zubehör**

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
238376	WV-CW7CN	Dome Abdeckung für WV-S25xxL clear, ClearSight Coating
238377	WV-CW7S	Dome Abdeckung für WV-S25xxL smoked
238378	WV-CW7SN	Dome Abdeckung für WV-S25xxL smoked, ClearSight Coating

### Fortsetzung Zubehör

238408	WV-PM500	Mikrofoneinheit weiß
238222	WV-Q105A	Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel
238320	WV-QCA500A	Ethernet Kabel RJ45 1 Stück
238322	WV-QCA501A	I/O Kabel 1 Stück mit wasserdichter Tülle
238263	WV-QCL100-W	Halterung, Decke weiß 1,5"Rp, ISO Femal
238265	WV-QCL101-W	Halterung, Decke weiß 1,5"NPS, ANSI Female
238272	WV-QCL501-W	Deckenhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß
238273	WV-QCN500-W	Eckhalterung weiß
238623	WV-QDC504C	Dome Abdeckung für WV-X(S)25xx clear
238279	WV-QEM500-W	Einbaudeckenhalterung U Series Varifocal-Lens, Domes weiß
238410	WV-QJB500-W	Adapterbox in Komb. Mit WV-QWL500-W i-PRO
238285	WV-QJB501-W	Deckenhalterung, Aufputz U Series Varifocal-Lens, Domes weiß
238236	WV-QJB504-W	Basishalterung i-PRO weiß
238240	WV-QPL500-W	Masthalterung weiß
238241	WV-QSR501-W	Deckenhalterung, hängend WV-U2532L, WV-U2542L, WV-X25xx in Komb., weiß
238294	WV-QSR501F-W	Halterung, Innengewinde ISO i-PRO weiß
238293	WV-QSR501F1-W	Halterung, Innengewinde ANSI i-PRO weiß
238296	WV-QSR501M-W	Halterung, Außengewinde ISO i-PRO weiß
238295	WV-QSR501M1-W	Halterung, Außengewinde ANSI i-PRO weiß
238641	WV-QSR505-W	Sonnenschutzdach für Dome Kamera, außen i-PRO weiß
238312	WV-QWL500-W	Wandhalterung WV-X41/S41xx, WV-X25/X22xx WV-S22/21xx, weiß
238242	WV-QWL501-W	Wandhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß

## **Optionale Dienstleistungen**

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
211125	LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera	im RAL Farbton
214441	LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
211127	LACKIERUNG Wand-/Masthalterung	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

### **Ihr Ansprechpartner**

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

