# DDZ5230DN Indoor IM

Artikelnummer: 240702

High Definition PTZ-Netzwerkkamera, 2 MP, H.265, Tag/Nacht, WDR/HDR, PoE+, 30x optischer Zoom, Dome-Gehäuse, Einbauvariante

## Hauptmerkmale

- 2 Megapixel High Definition PTZ-Kamera
- Bis zu 60 fps bei voller Auflösung, H.265
- Horizontales Blickfeld: 59,4°, Vertikales Blickfeld: 46,1°
- 30x optischer Zoom mit Autofokus
- Deep AI Objektklassifizierung, PTZ-Home-Position EdgeAnalytics AI Apps
- High-Speed Pan/Tilt/Zoom-Mechanismus
- Einbauvariante
- NDAA / DSGVO konform
- Made in Germany

## Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Serie | Dallmeier PTZ |
| Auflösungsstandard | 2 Megapixel |
| System | Farbe |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildübertragungsrate | 60 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,05 Lux bei F1,8 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR/HDR |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

# DDZ5230DN Indoor IM

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Type | Zoom |
| Brennweite | 4,5 - 135 mm |
| Zoomfaktor | 30x |
| Bildwinkel horizontal | 59,4° |
| Beleuchtung | - |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | ja |
| Drehbereich | 360° |
| Geschwindigkeit (manuell) | 90°/Sek. |
| Geschwindigkeit (Preset) | 300°/Sek. |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSDXC-Karte |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 48VDC |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -25°C ~ +50°C |
| ONVIF | ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Hersteller-Nummer | 009080 |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 240709 | DDZ Outdoor Ceiling Bracket 25 | Halter für die Installation einer DDZ5230 DN Outdoor-Kamera an Decken, innenliegende Kabelführung, Länge 25 cm pulverbeschichtet, weiß |
| 240708 | DDZ Outdoor Wall Bracket L | Halter für die Installation einer DDZ5230 DN Outdoor-Kamera an Wänden, innenliegende Kabelführung, pulverbeschichtet, weiß |
| 240728 | DLC - PTZ Camera EdgeAnalytics AI Apps (Essentials) | Unbefristete Lizenz für die Nutzung der EdgeAnalytics AI Apps (Essentials) mit Objektklassifikation |
| 240726 | PTZ Camera Software Maintenance (Plus 12 Months) | Lizenz für das Update von Domera® OS mit Updates, Upgrades und Sicherheits-Updates für 12 |
| 240713 | PTZ Camera Support and License Interval Premium | Lizenz für die Nutzung der Support-Leistungen des Support Level Premium für 60 Monate |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

# DDZ5230DN Indoor IM

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten