

AXIS P1385-E

Artikelnummer: 240826
EAN: 7331021082670



1/2,8" Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, 1920x1080,
PoE, 2,8-13mm, H.265, IP66/67

Hauptmerkmale

Zuverlässige Überwachung von Außenräumen in 2MP
Hervorragende Bildqualität in FullHD 1080P
-40°C bis +60°C

Robustes, stoßfestes Design
Unterstützung für KI-Analysefunktionen
Integrierte Cybersicherheit mit Axis Edge Vault

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|-----------------------------|--|
| Heizung | Ja |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | Nein |
| Farbe (Gehäuse) | weiß, schwarz |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP66/67 |
| Stromversorgung | 10-28VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Forensic WDR |

AXIS P1385-E

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|-----------------------------|
| Zertifizierungen | IK10 |
| Kamera | |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,05 Lux bei F1,4,50 IRE |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung | |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen | |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Alarめingänge | 2 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet, RS-422, RS-485 |
| Objektiv | |
| Bildwinkel horizontal | 121 - 26° |
| Brennweite | 2,8 - 13 mm |
| MOD (Minimum Object Distance) | 0 m |
| Objektiv Typ | Varifokal |
| Zoomfaktor (digital) | 0 |
| Video | |
| Bildübertragungsrate max. | 50 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen | |
| EAN/GTIN | 7331021082670 |
| Hersteller-Nummer | 02734-001 |
| Serie | Axis P13 |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|------------------------------|---|
| 230246 | AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, IEEE802.3af, 1 Port, Innen, 30W, 24 V AC, 10-28 V DC |
| 229178 | AXIS 30W MIDSPAN | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC |
| 226163 | AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67, -40°C - +65°C |

AXIS P1385-E

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|--|--|
| 216645 | AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER | Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze passend für Axis Produkte, inkl. Tasche |
| 233951 | AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC | PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC |
| 212813 | AXIS BIRD CONTROL SPIKE 10P | Taubenspikes, für Kameras und Halterungen, weiß, Kunststoff, UV-beständig, 10 Stück |
| 209556 | AXIS CONNECTOR A 2P2.5 STR 10PCS | Axis Anschlussblock, 10-polig, Stecker, Abstand: 2.50 mm, für I/O Ports, 10 Stück |
| 208972 | AXIS CONNECTOR A 2P3.81 STR 10PCS | Axis Anschlussblock, 2-polig, Stecker, Abstand: 3.81 mm, für Stromversorgung, 10 Stück |
| 209557 | AXIS CONNECTOR A 6P2.5 STR 10PCS | Axis Anschlussblock, 6-polig, Stecker, Abstand: 2.50 mm, für I/O Ports, 10 Stück |
| 228212 | AXIS D8004 UNMANAGED POE SWITCH | Fast Ethernet Switch, Layer2, 4 Ports mit PoE+, 1 Uplink, 60W PoE Budget |
| 236730 | AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH | PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports |
| 242391 | AXIS D8248 MANAGED POE++ SWITC | 48-Port PoE++ Switch mit 4 SFP+-Ports, 740W |
| 222040 | AXIS FIXED BOX IR ILLUMINATOR KIT A | Infrarot Beleuchtungs Set, für AXIS P1375-E, Montage an Kameragehäuse |
| 98446 | AXIS LENS CLOTH 10PCS | Objektiv-Reinigungstuch, 10 Stück |
| 98447 | AXIS LENS CLOTH 50PCS | Objektiv-Reinigungstuch, 50 Stück |
| 215801 | AXIS LENS COMPUTAR I-CS 2.8-8.5MM | Objektiv, varifokal, i-CS, IR korrigiert, 2,8-8,5mm, für AXIS Q16-Serie (Auswahl) |
| 202442 | AXIS LENS CS VARIF 9-40MM DC-IRIS D/N | Varifokal Objektiv, 9-40mm, DC-Iris, IR-korrigiert, für Axis Q16 und P13 Kameras |
| 209369 | AXIS LENS CS VARIF 9-40MM P-IRIS D/N | Varifokal Objektiv, 9-40mm, P-Iris, IR-korrigiert, für Axis Q16 und P13 Kameras |
| 206957 | AXIS LENS CS VF 2.8-8MM F1.2 P-IRIS | Varifokal Objektiv 2,8-8mm, P-Iris, CS-Mount, für AXIS Q16 und P13-Serien (Auswahl) |
| 221071 | AXIS LENS I-CS 9-50 MM F1.5 8MP | Objektiv, i-CS, Varifokal, 9-50mm, 8 Megapixel, für AXIS Q1645/47-LE/P1367/68/-E |
| 226631 | AXIS LONG RANGE POE EXTENDER KIT | PoE Extender, PoE, PoE+, Innen, RJ45, bis 1000m Reichweite |
| 203847 | AXIS NETWORK CABLE COUPLER IP66 | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, für Außen, IP66 |
| 222041 | AXIS P13 WEATHERSHIELD EXTENSION A | Wetterschutz Kit, für Schutz vor Extremwetter, für AXIS P1375-E, IK10 |
| 210628 | AXIS POWER SUPPLY DIN CP-D 12/2.1 25W | Netzteil, 12VDC, 2,1A, 25W, DIN Montage, für Einbau in AXIS T98A Serie |
| 217689 | AXIS POWER SUPPLY DIN CP-D 24/4.2 100W | Netzteil, 24VDC, 4,2A, 100W, DIN Montage, für Einbau in AXIS T98A Serie |
| 226632 | AXIS RJ45 FIELD CONNECTOR 10 PCS | Netzwerkstecker, RJ45, male, CAT5/6/6a (AWG 22-26), MPTL- und PoE geeignet, 10 Stück |
| 219743 | AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| 220341 | AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB 10P | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, Axis zertifiziert, 10 Stück |

AXIS P1385-E

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|-------------------------------------|---|
| 233955 | AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| 233956 | AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| 226777 | AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter |
| 226778 | AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| 233953 | AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| 233954 | AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| 200518 | AXIS T8007 PS24 | Netzteil, innen, 230VAC, 24VDC, 1,5A |
| 214509 | AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66 |
| 204715 | AXIS T8120 15W MIDSPAN 1-PORT | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps |
| 204716 | AXIS T8120 15W MIDSPAN 10PCS | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps, 10 Stück |
| 203447 | AXIS T8129 POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite |
| 220274 | AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+, Außen, IP66/67, 200m Reichweite |
| 238445 | AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V |
| 218602 | AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67 |
| 221069 | AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget |
| 218499 | AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE |
| 214506 | AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| 218500 | AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE |
| 204489 | AXIS T8604 MEDIA CONVERTER SWITCH | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP |
| 203440 | AXIS T8640 POE+ OVER COAX KIT | Medienkonverter, RJ45, BNC, Ethernet über Coax, PoE+, Base-/Device Set (2 Stück) |
| 219754 | AXIS T8645 POE+ COAX COMPACT KIT | PoE+ über Coax Set, 1x AXIS T8641 Base Einheit, 1x AXIS T8643 Device Einheit |
| 218603 | AXIS T90D20 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 18W, IP66, IK9 |
| 218604 | AXIS T90D20 POE IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 20W, IP66, IK09 |
| 218606 | AXIS T90D25 POE W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 25W, IP66, IK09 |

AXIS P1385-E

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|--|---|
| 218605 | AXIS T90D25 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 24W, IP66, IK9 |
| 218607 | AXIS T90D30 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 46W, IP66, IK9 |
| 218608 | AXIS T90D30 POE IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 49W, IP66, IK09 |
| 218610 | AXIS T90D35 POE W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 47W, IP66, IK09 |
| 218609 | AXIS T90D35 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 42W, IP66, IK9 |
| 218611 | AXIS T90D40 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 24V, 100W, IP66, IK09 |
| 219761 | AXIS T91B47 100-410MM | Mastmontage Adapter, außen, für Durchmesser von 100-410mm, inkl. Montagebänder, IK10 |
| 219762 | AXIS T91B47 50-150MM | Mastmontage Adapter, außen, für Durchmesser von 50-150 mm, inkl. Montagebänder, IK10 |
| 214751 | AXIS T94Q01F CEILING AND COLUMN MOUNT | Halterung für abgehängte Decken-, Mast- und Brüstungs- Montage, mit Kugelgelenk, weiß |
| 214748 | AXIS T94R01B CORNER BRACKET | Eckmontagewinkel für AXIS T91E61 Wandarm, Aluminium, pulverbeschichtet, weiß |
| 219765 | AXIS T94V01C DUAL CAMERA MOUNT | Halterung, zur Back-to-Back Montage von zwei Axis Kameras, Außen, Aluminium, weiß |
| 209923 | AXIS T98A16-VE MEDIA CONVERTER CABINET | Anschlusskasten Set: T98A16-VE, T8604, Sicherung, 12V PSU, inkl. Kabel, Montagen |
| 204314 | AXIS T98A16-VE SURVEILLANCE CABINET | Überwachungs-Anschlusskasten für AXIS T91E61 Wandarm Lochmuster, IP66, IK10 |
| 219584 | AXIS TAMRON 5MP LENS P-IRIS 8-50 MM | Objektiv, Varifokal, 8-50mm. P-Iris, IR-korrigiert, CS, für AXIS P13-Serie (Auswahl) |
| 202441 | AXIS THEIA LENS CS VARIF 1.8-3MM DC-IRIS | F1.8/1,8-3mm Ultra-Weitwinkel Megapixel Objektiv, varifokal, DC-Iris für Axis P13, M11, Q16 |
| 237188 | AXIS TQ1003-E WALL MOUNT | Wandarm, für unbewegliche Kameras und Gehäuse für den Außenbereich, drehbar |
| 230876 | AXIS TQ1601-E CONDUIT BACK BOX | Wandanschlusskasten, Außen, zur externen Kabeleinführung, für Axis Wandhalterungen |
| 234861 | AXIS TQ1902-E IR ILLUMINATOR KIT | Infrarot und Weißlicht Kit, für AXIS P13-E (Auswahl) und Q1656-BE, 850 nm, IP66, IK10 |
| 241948 | AXIS TQ1937-E IR ILLUMINATOR K | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 50m Reichweite |
| 230875 | AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTION | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 100BASE-T |
| 235889 | AXIS TU8002-E 90 W MIDSPAN | Midspan, 90W, für den Außenbereich |
| 239860 | AXIS TU8004 90 W Midspan | IEEE 802.3bt und AXIS High PoE |
| 240885 | AXIS TU8010 2-port PoE Extender | 2-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE, High PoE 60W oder 2x30W |
| 240886 | AXIS TU8011 4-port PoE Extender | 4-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE 4x15W |

AXIS P1385-E

Fortsetzung Zubehör

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

