Ajax TurretCam (5MP/ 2.8 mm) black

Artikelnummer: 240845
EAN: 4823114046278

Netzwerk Turret Kamera, 5MP@15fps, 2,8mm, H.265/H.264 IR, IP65, PoE, KI, schwarz

Hauptmerkmale

Signalverarbeitung: True WDR (Hardware und Software)	Dual Streaming für sofortige Videowiedergabe
KI-Objekterkennung: Personen,Fahrzeuge,Haustiere	Verbinden über QR-Code
Passwortlose Kamera-Authentifizierung über mTLS-Handshake	Integriertes Mikrofon
Videostream mit TLS-Verschlüsselung	Komponenten nur von Herstellern der NDAA Whitelis
Beschleunigungssensor zur Meldung von Stößen oder Demontage (in zukünftigen Versionen)	bis zu 35 m IR-Reichweite
JetSparrow Peer-to-Peer-Streaming	Echtzeit-bersicht mit anpassbarer Videowand

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Kunststoff
ONVIF	ONVIF Profile S
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Schutzart	IP65

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Oktober 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Ajax TurretCam (5MP/ 2.8 mm) black

Fortsetzung Spezifikationen

Stromversorgung	12-24VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30 °C - 60 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zertifizierungen	IK08
Kamera	
Auflösungsstandard	5 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,7"
System	Farbe
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2880x1620
Funktionen	
Drehbereich	180 °
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	100° - 110°
Bildwinkel vertikal	50° - 60°
Brennweite	2,8 mm
Video	
Bildübertragungsrate max.	15 fps
Videokompression	H.264, H.265
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4823114046278
Hersteller-Nummer	64924.197.BL1
Serie	Ajax Baseline

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Oktober 2026 - Technische Änderungen vorbehalten