



AJAX TurretCam (5 Mp/4 mm) black

Artikelnummer: 240847
EAN: 4823114046292



Netzwerk Turret Kamera, 5MP@25fps, 4mm, H.265/H.264 IR, IP65, PoE, KI, schwarz

Hauptmerkmale

| | |
|--|---|
| Signalverarbeitung: True WDR (Hardware und Software) | Dual Streaming für sofortige Videowiedergabe |
| KI-Objekterkennung: Personen, Fahrzeuge, Haustiere | Verbinden über QR-Code |
| Passwortlose Kamera-Authentifizierung über mTLS-Handshake | Integriertes Mikrofon |
| Videostream mit TLS-Verschlüsselung | Komponenten nur von Herstellern der NDAA Whitelist (5 zu 1000 Teilnehmerorganisationen) |
| Beschleunigungssensor zur Meldung von Stößen oder Demontage (5 zu 1000 Teilnehmerorganisationen) | Echtzeitübersicht mit anpassbarer Videowand |
| JetSparrow Peer-to-Peer-Streaming | |

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|-----------------------------|---------------|
| Heizung | Nein |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP65 |
| Stromversorgung | 12-15VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -25°C ~ +40°C |

AJAX TurretCam (5 Mp/4 mm) black

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---------------|
| Wide Dynamic Range (WDR) | True WDR |
| Kamera | |
| Auflösungsstandard | 5 MP |
| Display / Darstellung | |
| Bildauflösung max. | 2880x1620 |
| Funktionen | |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Alarめingänge | 0 |
| Objektiv | |
| Bildwinkel vertikal | 75 - 85° |
| Video | |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| Produktkennzeichnungen | |
| EAN/GTIN | 4823114046292 |
| Hersteller-Nummer | 64926.197.BL1 |
| Serie | Baseline |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

