

AJAX BulletCam (5 Mp/4 mm)

Artikelnummer: 240891
EAN: 4823114050695



Netzwerk Bullet Kamera, 5 MP, 4mm, 2880x1620
75°-85°, IP65, PoE, WDR, KI-Erkennung,
H.265/H.264, Farbe: weiß

Hauptmerkmale

Signalverarbeitung: True WDR (Hardware und Software)	Dual Streaming für sofortige Videowiedergabe
KI-Objekterkennung: Personen,Fahrzeuge,Haustiere	Verbinden über QR-Codertige Live-Ansicht
Passwortlose Kamera-Authentifizierung über mTLS-Handshake	Integriertes Mikrofon
Videostream mit TLS-Verschlüsselung	Komponenten nur von Herstellern der NDAA Whitelis
Beschleunigungssensor zur Meldung von Stößen oder Demonstration (35m/s², 100g, 1000g, 10000g)	Onsite (5m) und Remote (10m) Versionen
JetSparrow Peer-to-Peer-Streaming	Echtzeit-Übersicht mit anpassbarer Videowand

Spezifikationen

Allgemeines	
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart	Wandmontage
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP65
Stromversorgung	12-24VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	True WDR

AJAX BulletCam (5 Mp/4 mm)

Fortsetzung Spezifikationen

Kamera	
Auflösungsstandard	5 MP
System	Farbe
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2880x1620
Funktionen	
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Objektiv	
Bildwinkel vertikal	100 - 110°
Brennweite	4 mm
Video	
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Videokompression	H.264, H.265
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4823114050695
Hersteller-Nummer	79029.217.WH1
Serie	Baseline

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

