

AJAX BulletCam (8 Mp/2.8 mm)



Artikelnummer: 240892
EAN: 4823114050664



Netzwerk Bullet Kamera, 8 MP, 2,8mm, 3840x2160
100°-110°, IP65, PoE, WDR, KI-Erkennung,
H.265/H.264, Farbe: schwarz

Hauptmerkmale

Signalverarbeitung: True WDR (Hardware und Software)	Dual Streaming für sofortige Videowiedergabe
KI-Objekterkennung: Personen,Fahrzeuge,Haustiere	Verbinden über QR-Codertige Live-Ansicht
Passwortlose Kamera-Authentifizierung über mTLS-Handshake	Integriertes Mikrofon
Videostream mit TLS-Verschlüsselung	Komponenten nur von Herstellern der NDAA Whitelis
Beschleunigungssensor zur Meldung von Stößen oder Demonstration (35 m/s², 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz)	Onsite (5m x 5m) oder Remote (10m x 10m) Versionen
JetSparrow Peer-to-Peer-Streaming	Echtzeit-Übersicht mit anpassbarer Videowand

Spezifikationen

Allgemeines	
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart	Wandmontage
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP65
Stromversorgung	12-15VDC, 12-24VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	True WDR

AJAX BulletCam (8 Mp/2.8 mm)

Fortsetzung Spezifikationen

Kamera	
Auflösungsstandard	8 MP
System	Farbe
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3840x2160
Funktionen	
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Objektiv	
Bildwinkel vertikal	100 - 110°
Brennweite	2,8 mm
Video	
Bildübertragungsrate max.	20 fps
Videokompression	H.264, H.265
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4823114050664
Hersteller-Nummer	79026.217.BL1
Serie	Baseline

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

