



# eneo MPC-52A0030M0B

Artikelnummer: 240897



1/2.8" HD Kamera, 1920x1080, 30x AF Zoom  
4,6-136mm, T-WDR, HD-SDI, EX-SDI, TVI,  
Composite

## Hauptmerkmale

- 1/2,8" 2,0 Megapixel Sony CMOS-Sensor
- Auflösung max. 1920x1080, 1080p@60/50fps
- Optisch 30x Auto Fokus Zoom, 4,6~136mm
- Multisignal Ausgänge HD-SDI, EX-SDI, TVI, Composite
- T-WDR, DNR, Bewegungsmelder

- Digitale Rauschunterdrückung (2D+3D)
- Bildstabilisierung, Privacy Masking, Defog
- Slow Speed Shutter
- Kompakte Bauform
- Spannungsversorgung 12VDC

## Spezifikationen

| Allgemeines                     |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Beleuchtung                     | nein                   |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 74,4x67,4x130,1mm      |
| Texteinblendung                 | vorhanden              |
| Farbe (Gehäuse)                 | silbermetallic,schwarz |
| Gehäuseart                      | Innen                  |
| Gehäusematerial                 | Aluminium              |
| Stromversorgung                 | 12VDC                  |
| Temperaturbereich (Betrieb)     | -10°C ~ +50°C          |
| Wide Dynamic Range (WDR)        | WDR 120dB              |
| Zoomfaktor (optisch)            | 30                     |
| Kamera                          |                        |

# eneo MPC-52A0030M0B

## Fortsetzung Spezifikationen

|   |   |
|---|---|
| Aufnahmesensor                              | CMOS  |
| Chipgröße                                   | 1/2,8"  |
| Flickerless Funktion                        | Ja  |
| Kameraform                                  | Zoomkameras   |
| Signal-/Rauschabstand                       | 50 dB   |
| Tag-/Nachtmodus                             | automatisch, Tag, Nacht, extern (Sensor)  |
| Weißabgleich                                | AUTO, One Push, manuell, Innen, Außen   |
| Lichtempfindlichkeit                        | 0,5 Lux bei F1,6, 50 IRE  |
| System                                      | True Day&Night  |
| Tag-/Nacht-Umschaltung                      | Schaltbarer IR-Filter (ICR)   |
| <b>Display / Darstellung</b>                |   |
| Bildauflösung max.                          | 1920x1080, 1280x720   |
| <b>DORI</b>                                 |   |
| Beobachten (62px/m)                         | 27,8 - 800 m  |
| Erkennen (125px/m)                          | 12,4 - 400 m  |
| Identifizieren (250px/m)                    | 5,6 - 190 m   |
| Wahrnehmen (25px/m)                         | 70,3 - 1800 m   |
| <b>Funktionen</b>                           |   |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR)          | Ja  |
| Menüsprachen                                | chinesisch, englisch, japanisch   |
| <b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b> |   |
| Anzahl Alarmausgänge                        | 1   |
| Externe Anschlüsse                          | 1x SDI Signal (BNC), 1x HD/SD Analog Signal (BNC), 12VDC-Spannungseingang, RS-485, Externe Tag/Nachtumschaltung, Alarmausgang |
| Schnittstellen Protokolle                   | Pelco D, Pelco P, UTC (HD-Signal Format)  |
| Steuer-Schnittstellen                       | Coaxitron (HD Protokoll), RS-485  |
| Lieferumfang                                | _headline, Betriebsanleitung  |
| <b>Objektiv</b>                             |   |
| Bildwinkel horizontal                       | 65,4 - 2,2°   |
| Bildwinkel vertikal                         | 38,3 - 1,3°   |
| Brennweite                                  | 4,6 - 136 mm  |
| Blendenbereich (F)                          | F1.63-F4,85   |
| Objektiv Typ                                | Auto Fokus Zoom   |
| Zoomfaktor (digital)                        | 0   |
| <b>Video</b>                                |   |
| Signalformat                                | Composite (FBAS), EX-SDI @ 2MP, HD-SDI @ 2MP, HD-TVI @ 2MP  |
| Horizontale Auflösung                       | 700 TVL   |
| <b>Produktkennzeichnungen</b>               |   |
| Hersteller-Nummer                           | 240897  |

# eneo MPC-52A0030M0B

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name       | Produkt Beschreibung  |
|----------|------------|---|
| 219504   | eneo WD-30 | Wandmontagearm, Kugelkopf, 1/4"<br>Befestigungsschraube, Pantone Cool Grey 1C |

## Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name                                   | Produkt Beschreibung   |
|----------|--|--|
| 211123   | VIDEOR LACKIERUNG Bulletkamera         | im RAL Farbton   |
| 214441   | VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten          | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos                           |
| 229233   | VIDEOR Vorkonfiguration analoge Kamera | Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x analoge Kamera |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

