

# SAMCON ExCam microTube IP T08-VA0.4.K1.BOR-N.H-005.N-P

Artikelnummer: 240901



Netzwerkcamera im Edelstahlgehäuse gemäß RL 2014/3 4/EU (ATEX) und IECEx, Minimale Lichtstärke: Farbe : 0,05 Lux, Horizontaler Sichtwinkel: 87°, Videoko

## Hauptmerkmale

1/2,8" CMOS Sensor mit FullHD 1920x1080p  
 Festbrennweite, 4 mm fixed Focus  
 Tag-/Nacht Funktionalität  
 Edelstahl AISI 316L

Zertifiziert für explosionsgefährdete Bereiche nach ATEX, IECEx  
 Schutzart IP66/68 (IEC 60529)  
 Dual-Streaming und Videokomprimierung H.264  
 Made in Germany

## Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Wischer	Nein
Beleuchtung	Nein
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Gehäuseart	Explosionssgeschützt
Gehäusematerial	AISI 316L, Edelstahl
Kameratyp	Anti-Korrosion, Edelstahlgehäuse, Explosionssgeschützt
Leistungsaufnahme	2,5 W
Montageart	Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af



# SAMCON ExCam microTube IP T08-VA0.4.K1.BOR-N.H-005.N-P

## Fortsetzung Zubehör

240934	SAMCON ExTB-3 Klemmkasten für ExCam	Reihe: T12-M20-M20-M20
240932	SAMCON Mastadapter PMB-VA1.x + VA.2.x	Kompatibel mit allen WMB Wandauslegern der ExCam Serien mit den Modellschlüsseln T08-VA1.x, T08-VA2x und T03
240912	SAMCON SKD02-T Kabel Kit 30 m	30 Meter SKD02-T Systemkabel Digital Spezialleitung mit Ex-Freigabe gemäß DIN EN 60079-14
240913	SAMCON SKDP03-T Kabel Kit 30 m	30 Meter SKDP03-T Systemkabel Digital Spezialleitung mit Ex-Freigabe gemäß DIN EN 60079-14
240914	SAMCON Wandausleger WMB-VA0.1 / VA1	Kompatibel mit den Gehäusegrößen VA0.x und VA1.2 (Edelstahl)

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
 Carl-Zeiss-Straße 8  
 63322 Rödermark  
 Deutschland

