



SAMCON ExCam microTube IP T08-VA0.4.K1.BOR-N.H-005.N-P

Artikelnummer: 240901



Netzwerkcamera im Edelstahlgehäuse gemäß RL 2014/3 4/EU (ATEX) und IECEx, Minimale Lichtstärke: Farbe : 0,05 Lux, Horizontaler Sichtwinkel: 87°, Videoko

Hauptmerkmale

1/2,8" CMOS Sensor mit FullHD 1920x1080p
 Festbrennweite, 4 mm fixed Focus
 Tag-/Nacht Funktionalität
 Edelstahl AISI 316L

Zertifiziert für explosionsgefährdete Bereiche nach ATEX, IECEx
 Schutzart IP66/68 (IEC 60529)
 Dual-Streaming und Videokomprimierung H.264
 Made in Germany

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Wischer	Nein
Beleuchtung	Nein
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Gehäuseart	Explosionssgeschützt
Gehäusematerial	AISI 316L, Edelstahl
Kameratyp	Anti-Korrosion, Edelstahlgehäuse, Explosionssgeschützt
Leistungsaufnahme	2,5 W
Montageart	Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af

SAMCON ExCam microTube IP T08-VA0.4.K1.BOR-N.H-005.N-P

Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP66/68
Stromversorgung	PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-20 °C - 50 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Kamera	
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS, Sony STARVIS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,05 lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Ja
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Audiounterstützung	Nein
Bewegungsmelder	Nein
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	80°
Bildwinkel vertikal	40°
Brennweite	8 mm
MOD (Minimum Object Distance)	0 m
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	22070525
Serie	ExCam

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
240936	SAMCON ExConnection Rail T04.5-D.BOR-4P-ExFest100Base	Hochleistungs-PoE-Switch für den Ex-Bereich Druckfest 100Base
240937	SAMCON ExConnection Rail T04.6-D.BOR-8P-ExFest100Base	Hochleistungs-PoE-Switch für den Ex-Bereich Druckfest 100Base

SAMCON ExCam microTube IP T08-VA0.4.K1.BOR-N.H-005.N-P

Fortsetzung Zubehör

240934	SAMCON ExTB-3 Klemmkasten für ExCam	Reihe: T12-M20-M20-M20
240932	SAMCON Mastadapter PMB-VA1.x + VA.2.x	Kompatibel mit allen WMB Wandauslegern der ExCam Serien mit den Modellschlüsseln T08-VA1.x, T08-VA2x und T03
240912	SAMCON SKD02-T Kabel Kit 30 m	30 Meter SKD02-T Systemkabel Digital Spezialleitung mit Ex-Freigabe gemäß DIN EN 60079-14
240913	SAMCON SKDP03-T Kabel Kit 30 m	30 Meter SKDP03-T Systemkabel Digital Spezialleitung mit Ex-Freigabe gemäß DIN EN 60079-14
240914	SAMCON Wandausleger WMB-VA0.1 / VA1	Kompatibel mit den Gehäusegrößen VA0.x und VA1.2 (Edelstahl)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
 Carl-Zeiss-Straße 8
 63322 Rödermark
 Deutschland

