

SAMCON ExCam IPQ1785 T08-VA2.3.K3.BOR2-N.H-005.N-P

Artikelnummer: 240907



Netzwerkkamera im Edelstahlgehäuse gemäß RL 2014/34/EU (ATEX) und IECEx, 1080p, 32x optischer Zoom, IP68, -10°C/+60°C

Abb. mit optionalem Zubehör

Hauptmerkmale

1/2,8" CMOS Sensor mit 2 MP (1920 x 1080)	Lightfinder und WDR
Leistungsstarkes Motor-Zoom-Autofokus-Objektiv (32x optischer Zoom)	Schutzart IP66/68 (IEC 60529)
Edelstahl AISI 316L	Videokomprimierung H.265
Zertifiziert für explosionsgefährdete Bereiche nach ATEX, IECEx, ATEX, IECEx, ATEX-Ex	Made in Germany
Optional leistungsstarke Wischer Lösung mit Drehmomentregelung	

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Wischer	Ja
Beleuchtung	Nein
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	AISI 316L, Edelstahl
Kameratyp	Anti-Korrosion, Edelstahlgehäuse, Explosionsgeschützt
Leistungsaufnahme	13 W
Montageart	Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

SAMCON ExCam IPQ1785 T08-VA2.3.K3.BOR2-N.H-005.N-P

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP66/68
Stromversorgung	PoE+
Temperaturbereich (Betrieb)	-20 °C - 60 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	Forensic WDR
Zertifizierungen	ATEX,EACex,INMETRO,IECEX,MASC,UKEX
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,16 lux bei 50 IRE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Ja
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Audiounterstützung	Nein
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Nein
Interner-Speicher	SD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	60° - 2,3°
Bildwinkel vertikal	39° - 1,3°
Brennweite	4.3 - 137 mm
MOD (Minimum Object Distance)	0 m
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Zoomfaktor (optisch)	32
Video	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	Axis Zipstream, H.264, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	22070234
Serie	ExCam

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

SAMCON ExCam IPQ1785 T08-VA2.3.K3.BOR2-N.H-005.N-P

Fortsetzung Zubehör

240936	SAMCON ExConnection Rail T04.5-D.BOR-4	Hochleistungs-PoE-Switch für den Ex-Bereich Druckfest 100 Bar Professionelles Gehäuse mit Schauglas, Explosionsschutzzulassung gemäß RL 2014/34/EU
240937	SAMCON ExConnection Rail T04.6-D.BOR-8	Hochleistungs-PoE-Switch für den Ex-Bereich Druckfest 100 Bar Professionelles Gehäuse mit Schauglas, Explosionsschutzzulassung gemäß RL 2014/34/EU
240934	SAMCON ExTB-3 Klemmkasten für ExCam Serie	Modell: T12-M20-M20-M20
240932	SAMCON Mastadapter PMB-VA1.x + VA.2.x	Kompatibel mit allen WMB Wandauslegern der ExCam Serien mit den Modellschlüsseln T08-VA1.x, T08-VA2x und T03
240912	SAMCON SKD02-T Kabel Kit 30 m	30 Meter SKD02-T Systemkabel Digital Spezialleitung mit Ex-Freigabe gemäß DIN EN 60079-14
240913	SAMCON SKDP03-T Kabel Kit 30 m	30 Meter SKDP03-T Systemkabel Digital Spezialleitung mit Ex-Freigabe gemäß DIN EN 60079-14

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
 Carl-Zeiss-Straße 8
 63322 Rödermark
 Deutschland

