SAMCON ExCam IPQ1785 T08-VA2.3.K3.BOR2-M-4-003.N-P

Artikelnummer: 240907



Netzwerkkamera im Edelstahlgehäuse gemäß RL 2014/34/EU (ATEX) und IECEx, 1080p, 32x optischer Zoom, IP68, -10°C/+60°C

Abb. mit optionalem Zubehör

Hauptmerkmale

1/2,8" CMOS Sensor mit 2 MP (1920 x 1080)	Lightfinder und WDR	
Leistungsstarkes Motor-Zoom-Autofokus-Objektiv (32x optiscக)chutzart IP66/68 (IEC 60529)		
Edelstahl AISI 316L	Videokomprimierung H.265	
Zertifiziert für explosionsgefährdete Bereiche nach ATEX, IE ® Explosion Explosion Explosionsgefährdete Bereiche nach ATEX, IE		
Optional leistungsstarke Wischer Lösung mit Drehmomentregelung		

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Wischer	Ja
Beleuchtung	nein
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	AISI 316L, Edelstahl
Kameratyp	Anti-Korrosion, Edelstahlgehäuse, Explosionsgeschützt
Leistungsaufnahme	13 W
Montageart	Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

SAMCON ExCam IPQ1785 T08-VA2.3.K3.BOR2-N.H-005.N-P

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP66/68
Stromversorgung	PoE+
Temperaturbereich (Betrieb)	-20 °C - 60 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	Forensic WDR
Zertifizierungen	ATEX,EACex,INMETRO,IECEx,MASC,UKEX
Zoomfaktor (optisch)	32
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,16 lux bei 50 IRE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	ja
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920 x 1080
Funktionen	
Audiounterstützung	Nein
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Nein
Interner-Speicher	SD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	60° - 2,3°
Bildwinkel vertikal	39° - 1,3°
Brennweite	4.3 - 137 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	Axis Zipstream, H.264, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	22070234
Serie	ExCam

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
	Hochleistungs-PoE-Switch für den Ex-Bereich	
240936	SAMCON ExConnection Rail T04.5-D.BOR	௴PolEkfest௸® pseltes Gehäuse mit Schauglas,
	Explosionsschutzzulassung gemäß RL 2014/34/EU	

SAMCON ExCam IPQ1785 T08-VA2.3.K3.BOR2-N.H-005.N-P

Fortsetzung Zubehör

240937	SAMCON ExConnection Rail T04.6-D.BOR-	Hochleistungs-PoE-Switch für den Ex-Bereich Brokfest@@apseltes Gehäuse mit Schauglas, Explosionsschutzzulassung gemäß RL 2014/34/EU
240934	SAMCON ExTB-3 Klemmkasten für ExCam	\$\$.46016 : T12-M20-M20-M20
240932	SAMCON Mastadapter PMB-VA1.x + VA.2.x	Kompatibel mit allen WMB Wandauslegern der ExCam Serien mit den Modellschlüsseln T08-VA1.x, T08-VA2x und T03
240912	SAMCON SKD02-T Kabel Kit 30 m	30 Meter SKD02-T Systemkabel Digital Spezialleitung mit Ex-Freigabe gemäß DIN EN 60079-14
240913	SAMCON SKDP03-T Kabel Kit 30 m	30 Meter SKDP03-T Systemkabel Digital Spezialleitung mit Ex-Freigabe gemäß DIN EN 60079-14

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

