

SAMCON ExCam IPQ6075 T08-TNXCD-N.H-005.N-P

Artikelnummer: 240909



Netzwerk PTZ Domkamera im Edelstahlgehäuse gemäß RL 2014/34/EU (ATEX), IECEx und EAC-Ex, 1080p, 40x optischer Motor-Zoom, IP68, 0°C/60°C

Hauptmerkmale

1/2,8" CMOS Sensor mit 2 MP (1920 x 1080)	Lightfinder und WDR
Leistungsstarkes Motor-Zoom-Autofokus-Objektiv (40x optisch)	Automatische Temperaturregelung
Edelstahl AISI 316L	Schneller Schwenk- und Neigeantrieb (0,05 - 450°/s)
Zertifiziert für explosionsgefährdete Bereiche nach ATEX, IECEx und EAC-Ex (ATEX 60529)	Schulung in IP68/6A (IECEx 60529)
Kratz- und hitzebeständige LEXAN Kuppel für perfekte optische Qualität	MacQuinn Germany

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Wischer	Nein
Beleuchtung	Nein
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Explosionengeschützt
Gehäusematerial	AISI 316L, Edelstahl
Kameratyp	Anti-Korrosion, Edelstahlgehäuse, Explosionengeschützt
Leistungsaufnahme	17,1 W
Montageart	Deckenmontage, Mastmontage, Wandmontage

SAMCON ExCam IPQ6075 T08-TNXCD-N.H-005.N-P

Fortsetzung Spezifikationen

ONVIF	ONVIF Profile S
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP66/68
Stromversorgung	PoE+
Temperaturbereich (Betrieb)	-20 °C - 50 °C
Zertifizierungen	ATEX,EACex,INMETRO,IECEX,MASC,UKEX
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,1 lux bei 30 IRE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Ja
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Audiounterstützung	Nein
Bewegungsmelder	Ja
Drehbereich	360 °
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	450 °/sec
Interner-Speicher	SD-Karte, SDHC-Karte, SDXC-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	4
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	65° - 2°
Brennweite	4.25 - 170 mm
MOD (Minimum Object Distance)	0 m
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom
Zoomfaktor (digital)	12
Zoomfaktor (optisch)	40
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	23040117
Serie	ExCam

Optionales Zubehör

SAMCON ExCam IPQ6075 T08-TNXCD-N.H-005.N-P

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

SAMCON ExCam IPQ6075 T08-TNXCD-N.H-005.N-P

Fortsetzung Zubehör

240928	SAMCON Deckenmontageadapter CMB-TNXCD	Adapter für Geräte der T08-VA4 und TNXCD Serie, auch geeignet für horizontale Wand- oder Mastmontage der ExCam IPP3827
240936	SAMCON ExConnection Rail T04.5-D.BOR-4	Hochleistungs-PoE-Switch für den Ex-Bereich 4 Ports 100BaseT4, IP-festes Gehäuse mit Schauglas, Explosionsschutzzulassung gemäß RL 2014/34/EU
240937	SAMCON ExConnection Rail T04.6-D.BOR-8	Hochleistungs-PoE-Switch für den Ex-Bereich 8 Ports 100BaseT4, IP-festes Gehäuse mit Schauglas, Explosionsschutzzulassung gemäß RL 2014/34/EU
240934	SAMCON ExTB-3 Klemmkasten für ExCam Serie	Standard: T12-M20-M20-M20
240930	SAMCON Mastadapter PMB	Mastadapter für TNXCD & T08-VA1.x/2.x Wandausleger geeignet für Mastdurchmesser zwischen 100 und 150mm
240912	SAMCON SKD02-T Kabel Kit 30 m	30 Meter SKD02-T Systemkabel Digital Spezialleitung mit Ex-Freigabe gemäß DIN EN 60079-14
240913	SAMCON SKDP03-T Kabel Kit 30 m	30 Meter SKDP03-T Systemkabel Digital Spezialleitung mit Ex-Freigabe gemäß DIN EN 60079-14
240917	SAMCON Wandausleger WMB-TNXCD	Wandausleger für Geräte der T08-TNXCD Serie Geeignet für eine hängende Montage

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
 Carl-Zeiss-Straße 8
 63322 Rödermark
 Deutschland

