# SAMCON ExCam IPQ6075 T08-TNXCD-N.H-005 NEON

Artikelnummer: 240909



Netzwerk PTZ Domkamera im Edelstahlgehäuse gemäß RL 2014/34/EU (ATEX), IECEx und EAC-Ex, 1080p, 40x optischer Motor-Zoom, IP68, 0°C/60°C

#### Hauptmerkmale

1/2,8" CMOS Sensor mit 2 MP (1920 x 1080)	Lightfinder und WDR	
Leistungsstarkes Motor-Zoom-Autofokus-Objektiv (40x optisch) utomatische Temperaturregelung		
Edelstahl AISI 316L	Schneller Schwenk- und Neigeantrieb (0,05 - 450°/s)	
Zertifiziert für explosionsgefährdete Bereiche nach ATEX, IE (SER) (IER) (IEE) (1880) (IEE) (1880)		
Kratz- und hitzebeständige LEXAN Kuppel für perfekte optisd <b>illade</b> ulalili <b>Gie</b> rmany		

### **Spezifikationen**

Allgemeines	
Heizung	Nein
Wischer	Nein
Beleuchtung	nein
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Explosionsgeschützt
Gehäusematerial	AISI 316L, Edelstahl
Kameratyp	Anti-Korrosion, Edelstahlgehäuse, Explosionsgeschützt
Leistungsaufnahme	17,1 W
Montageart	Deckenmontage, Mastmontage, Wandmontage

# SAMCON ExCam IPQ6075 T08-TNXCD-N.H-005.N-P

### Fortsetzung Spezifikationen

ONVIF	ONVIF Profile S
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP66/68
Stromversorgung	PoE+
Temperaturbereich (Betrieb)	-20 °C - 50 °C
Zertifizierungen	ATEX,EACex,INMETRO,IECEx,MASC,UKEX
Zoomfaktor (optisch)	40
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,1 lux bei 30 IRE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	ja
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920 x 1080
Funktionen	
Audiounterstützung	Nein
Bewegungsmelder	Ja
Drehbereich	360 °
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	450 °/sec
Interner-Speicher	SD-Karte, SDHC-Karte, SDXC-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	4
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	65° - 2°
Brennweite	4.25 - 170 mm
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom
Zoomfaktor (digital)	12
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	23040117
Serie	ExCam

## **Optionales Zubehör**

	Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung

## SAMCON ExCam IPQ6075 T08-TNXCD-N.H-005.N-P

### Fortsetzung Zubehör

240928	SAMCON Deckenmontageadapter CMB-TN	Adapter für Geräte der T08-VA4 und TNXCD Serie, XDDh geeignet für horizontale Wand- oder Mastmontage der ExCam IPP3827
240936	SAMCON ExConnection Rail T04.5-D.BOR-	Hochleistungs-PoE-Switch für den Ex-Bereich <b>ூல்டு</b> ச்சூ <b>்</b> இ <b>ிக்</b> ஷseltes Gehäuse mit Schauglas, Explosionsschutzzulassung gemäß RL 2014/34/EU
240937	SAMCON ExConnection Rail T04.6-D.BOR-	Hochleistungs-PoE-Switch für den Ex-Bereich இறைEkfest@இஇதைeltes Gehäuse mit Schauglas, Explosionsschutzzulassung gemäß RL 2014/34/EU
240934	SAMCON ExTB-3 Klemmkasten für ExCam	<b>\$\$evie</b> eII: T12-M20-M20-M20
240930	SAMCON Mastadapter PMB	Mastadapter für TNXCD & T08-VA1.x/2.x Wandausleger geeignet für Mastdurchmesser zwischen 100 und 150mm
240912	SAMCON SKD02-T Kabel Kit 30 m	30 Meter SKD02-T Systemkabel Digital Spezialleitung mit Ex-Freigabe gemäß DIN EN 60079-14
240913	SAMCON SKDP03-T Kabel Kit 30 m	30 Meter SKDP03-T Systemkabel Digital Spezialleitung mit Ex-Freigabe gemäß DIN EN 60079-14
240917	SAMCON Wandausleger WMB-TNXCD	Wandausleger für Geräte der T08-TNXCD Serie Geeignet für eine hängende Montage

#### **Ihr Ansprechpartner**

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

