

SAMCON ExCam IPQ6075 T08-TNXCD-N.H-005.N.P

Artikelnummer: 240909



Netzwerk PTZ Domkamera im Edelstahlgehäuse  
gemäß RL 2014/34/EU (ATEX), IECEx und EAC-Ex,  
1080p, 40x optischer Motor-Zoom, IP68, 0°C/60°C

## Hauptmerkmale

1/2,8" CMOS Sensor mit 2 MP (1920 x 1080)	Lightfinder und WDR
Leistungsstarkes Motor-Zoom-Autofokus-Objektiv (40x optisch)	Automatische Temperaturregelung
Edelstahl AISI 316L	Schneller Schwenk- und Neigeantrieb (0,05 - 450°/s)
Zertifiziert für explosionsgefährdete Bereiche nach ATEX, IECEx und UL	ATEX II 2G Ex tb IIIC T4 G EEx d IIC T4 G IECEx Ex tb IIIC T4 G EEx d IIC T4 G UL 1604 Class I, Division 1, Groups A, B, C, D
Kratz- und hitzebeständige LEXAN Kuppel für perfekte optische Leistung	Made in Germany

## Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Wischer	Nein
Beleuchtung	nein
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Explosionsgeschützt
Gehäusematerial	AISI 316L, Edelstahl
Kameratyp	Anti-Korrosion, Edelstahlgehäuse, Explosionsgeschützt
Leistungsaufnahme	17,1 W
Montageart	Deckenmontage, Mastmontage, Wandmontage

# SAMCON ExCam IPQ6075 T08-TNXCD-N.H-005.N-P

## Fortsetzung Spezifikationen

<b>ONVIF</b>	ONVIF Profile S
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP66/68
Stromversorgung	PoE+
Temperaturbereich (Betrieb)	-20 °C - 50 °C
Zertifizierungen	ATEX,EACex,INMETRO,IECEx,MASC,UKEX
Zoomfaktor (optisch)	40
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,1 lux bei 30 IRE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	ja
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	1920x1080
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Nein
Bewegungsmelder	Ja
Drehbereich	360 °
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	450 °/sec
Interner-Speicher	SD-Karte, SDHC-Karte, SDXC-Karte
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarneingänge	4
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	65° - 2°
Brennweite	4.25 - 170 mm
MOD (Minimum Object Distance)	0 m
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom
Zoomfaktor (digital)	12
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	23040117
Serie	ExCam

## Optionales Zubehör

## **SAMCON ExCam IPQ6075 T08-TNXCD-N.H-005.N-P**

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

## SAMCON ExCam IPQ6075 T08-TNXCD-N.H-005.N-P

### Fortsetzung Zubehör

240928	SAMCON Deckenmontageadapter CMB-TNXCD	Adapter für Geräte der T08-VA4 und TNXCD Serie, geeignet für horizontale Wand- oder Mastmontage der ExCam IPP3827
240936	SAMCON ExConnection Rail T04.5-D.BOR-PROFESTOBASE	Hochleistungs-PoE-Switch für den Ex-Bereich PROFESTOBASE, Gehäuse mit Schauglas, Explosionsschutzzulassung gemäß RL 2014/34/EU
240937	SAMCON ExConnection Rail T04.6-D.BOR-PROFESTOBASE	Hochleistungs-PoE-Switch für den Ex-Bereich PROFESTOBASE, Gehäuse mit Schauglas, Explosionsschutzzulassung gemäß RL 2014/34/EU
240934	SAMCON ExTB-3 Klemmkasten für ExCam	Modell: T12-M20-M20-M20
240930	SAMCON Mastadapter PMB	Mastadapter für TNXCD & T08-VA1.x/2.x Wandausleger geeignet für Mastdurchmesser zwischen 100 und 150mm
240912	SAMCON SKD02-T Kabel Kit 30 m	30 Meter SKD02-T Systemkabel Digital Spezialeitung mit Ex-Freigabe gemäß DIN EN 60079-14
240913	SAMCON SKDP03-T Kabel Kit 30 m	30 Meter SKDP03-T Systemkabel Digital Spezialeitung mit Ex-Freigabe gemäß DIN EN 60079-14
240917	SAMCON Wandausleger WMB-TNXCD	Wandausleger für Geräte der T08-TNXCD Serie Geeignet für eine hängende Montage

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

