



SAMCON ExCam IPP3827 T08-VA4.1K.PS1-LL.H-000.X-X

HIGH QUALITY EX-CAMERAS

Artikelnummer: 240911



Netzwerkkamera im Edelstahlgehäuse gemäß RL 2014/34/EU (ATEX) und IECEx, 4x 5MP CMOS, 180° horizontaler Sichtwinkel, IP68, -50°C/+60°C

Hauptmerkmale

4x 1/2,8" CMOS Sensor mit insgesamt 7MP@30fps (3712x1856)	mit optimierter UV- und Kratzbeständigkeit
180° Panoramaansicht, 90° vertikale Abdeckung	Lightfinder Technologie und Forensic WDR
Edelstahl AISI 316L	Schutzart IP66/68 (IEC 60529)
Zertifiziert für explosionsgefährdete Bereiche nach ATEX, IECEx, ATEX, IECEx, EAC-Ex	Ex d IIC T4 Gb, Ex ia IIC T4 Gb, Ex ia IIIC T4 Gb, Ex ia IIIB T4 Gb, Ex ia IIIC T4 Gb, Ex ia IIIC T4 Gb

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Wischer	Nein
Beleuchtung	nein
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Gehäuseart	Explosionsgeschützt
Gehäusematerial	AISI 316L, Edelstahl
Kameratyp	Anti-Korrosion, Edelstahlgehäuse, Explosionsgeschützt
Leistungsaufnahme	18 W
Montageart	Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

SAMCON ExCam IPP3827 T08-VA4.1K.PS1-LL.H-000.X-X

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP66/68
Stromversorgung	PoE+
Temperaturbereich (Betrieb)	-50 °C - 60 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Zertifizierungen	ATEX,EACex,INMETRO,IECEx,MASC,UKEX
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Nein
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	7 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,15 lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	ja
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3712x1856
Funktionen	
Audiounterstützung	Nein
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	180 °
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeringänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	180°
Bildwinkel vertikal	90°
MOD (Minimum Object Distance)	0 m
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	22070489
Serie	ExCam

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

SAMCON ExCam IPP3827 T08-VA4.1K.PS1-LL.H-000.X-X

Fortsetzung Zubehör

240928	SAMCON Deckenmontageadapter CMB-TNXCD	Adapter für Geräte der T08-VA4 und TNXCD Serie, geeignet für horizontale Wand- oder Mastmontage der ExCam IPP3827
240936	SAMCON ExConnection Rail T04.5-D.BOR-PROFESTOBASE	Hochleistungs-PoE-Switch für den Ex-Bereich Profestobase
240937	SAMCON ExConnection Rail T04.6-D.BOR-PROFESTOBASE	Hochleistungs-PoE-Switch für den Ex-Bereich Profestobase
240934	SAMCON ExTB-3 Klemmkasten für ExCam	Modell: T12-M20-M20-M20
240930	SAMCON Mastadapter PMB	Mastadapter für TNXCD & T08-VA1.x/2.x Wandausleger geeignet für Mastdurchmesser zwischen 100 und 150mm
240912	SAMCON SKD02-T Kabel Kit 30 m	30 Meter SKD02-T Systemkabel Digital Spezialeitung mit Ex-Freigabe gemäß DIN EN 60079-14
240913	SAMCON SKDP03-T Kabel Kit 30 m	30 Meter SKDP03-T Systemkabel Digital Spezialeitung mit Ex-Freigabe gemäß DIN EN 60079-14
240917	SAMCON Wandausleger WMB-TNXCD	Wandausleger für Geräte der T08-TNXCD Serie Geeignet für eine hängende Montage

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
 Carl-Zeiss-Straße 8
 63322 Rödermark
 Deutschland

