ExCam IPP3827 T08-VA4.1K.PS1-LL.H-000.X-X-MCON

Artikelnummer: 240911



Netzwerkkamera im Edelstahlgehäuse gemäß RL 2014/34/EU (ATEX) und IECEx, 4x 5MP CMOS, 180° horizontaler Sichtwinkel, IP68, -50°C/+60°C

Hauptmerkmale

4x 1/2,8" CMOS Sensor mit insgesamt 7MP@30fps (3712x1856)ne mit optimierter UV- und Kratzbeständigkeit		
180° Panoramaansicht, 90° vertikale Abdeckung	Lightfinder Technologie und Forensic WDR	
Edelstahl AISI 316L	Schutzart IP66/68 (IEC 60529)	
Zertifiziert für explosionsgefährdete Bereiche nach ATEX, IE ®EgtNiMISER® ar E AC-Ex		

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Wischer	Nein
Beleuchtung	nein
Gehäuseart	Explosionsgeschützt
Gehäusematerial	AISI 316L, Edelstahl
Kameratyp	Anti-Korrosion, Edelstahlgehäuse, Explosionsgeschützt
Leistungsaufnahme	18 W
Montageart	Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at

ExCam IPP3827 T08-VA4.1K.PS1-LL.H-000.X-X

Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP66/68
Stromversorgung	PoE+
Temperaturbereich (Betrieb)	-50 °C - 60 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Zertifizierungen	ATEX,EACex,INMETRO,IECEx,MASC,UKEX
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Nein
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	7 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,15 lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	ja
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3712 x 1856
Funktionen	
Audiounterstützung	Nein
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	180 °
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	180°
Bildwinkel vertikal	90°
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	22070489
Serie	ExCam

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
240928	Deckenmontageadapter CMB-TNXCD	Adapter für Geräte der T08-VA4 und TNXCD Serie, auch geeignet für horizontale Wand- oder Mastmontage der ExCam IPP3827

ExCam IPP3827 T08-VA4.1K.PS1-LL.H-000.X-X

Fortsetzung Zubehör

240936	ExConnection Rail T04.5-D.BOR-4PoE++-1	Hochleistungs-PoE-Switch für den Ex-Bereich ODORASest gekapseltes Gehäuse mit Schauglas, Explosionsschutzzulassung gemäß RL 2014/34/EU
240937	ExConnection Rail T04.6-D.BOR-8PoE++-1	Hochleistungs-PoE-Switch für den Ex-Bereich ODOBasset gekapseltes Gehäuse mit Schauglas, Explosionsschutzzulassung gemäß RL 2014/34/EU
240934	ExTB-3 Klemmkasten für ExCam Serie	Modell: T12-M20-M20-M20
240930	Mastadapter PMB	Mastadapter für TNXCD & T08-VA1.x/2.x Wandausleger geeignet für Mastdurchmesser zwischen 100 und 150mm
240912	SKD02-T Kabel Kit 30 m	30 Meter SKD02-T Systemkabel Digital Spezialleitung mit Ex-Freigabe gemäß DIN EN 60079-14
240913	SKDP03-T Kabel Kit 30 m	30 Meter SKDP03-T Systemkabel Digital Spezialleitung mit Ex-Freigabe gemäß DIN EN 60079-14
240917	Wandausleger WMB-TNXCD	Wandausleger für Geräte der T08-TNXCD Serie Geeignet für eine hängende Montage

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

