



# SAMCON ExCam IPP3827 T08-VA4.1K.PS1-LL.H-000.X-X

Artikelnummer: 240911



Netzwerkkamera im Edelstahlgehäuse gemäß RL 2014/34/EU (ATEX) und IECEx, 4x 5MP CMOS, 180° horizontaler Sichtwinkel, IP68, -50°C/+60°C

## Hauptmerkmale

4x 1/2,8" CMOS Sensor mit insgesamt 7MP@30fps (3712x1850) mit optimierter UV- und Kratzbeständigkeit	Lightfinder Technologie und Forensic WDR
180° Panoramaansicht, 90° vertikale Abdeckung	Schutzart IP66/68 (IEC 60529)
Edelstahl AISI 316L	Made in Germany
Zertifiziert für explosionsgefährdete Bereiche nach ATEX, IECEx, ATEX, IECEx, ATEX-Ex	

## Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Wischer	Nein
Beleuchtung	Nein
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Gehäuseart	Explosionssgeschützt
Gehäusematerial	AISI 316L, Edelstahl
Kameratyp	Anti-Korrosion, Edelstahlgehäuse, Explosionssgeschützt
Leistungsaufnahme	18 W
Montageart	Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

# SAMCON ExCam IPP3827 T08-VA4.1K.PS1-LL.H-000.X-X

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP66/68
Stromversorgung	PoE+
Temperaturbereich (Betrieb)	-50 °C - 60 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Zertifizierungen	ATEX,EACex,INMETRO,IECEX,MASC,UKEX
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Nein
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	7 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,15 lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Ja
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	3712x1856
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Nein
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	180 °
Interner-Speicher	microSD-Karte
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarめingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	180°
Bildwinkel vertikal	90°
MOD (Minimum Object Distance)	0 m
Objektiv Typ	Festbrennweite
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	22070489
Serie	ExCam

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

# SAMCON ExCam IPP3827 T08-VA4.1K.PS1-LL.H-000.X-X

Fortsetzung Zubehör

240928	SAMCON Deckenmontageadapter CMB-TNXCD	Adapter für Geräte der T08-VA4 und TNXCD Serie, auch geeignet für horizontale Wand- oder Mastmontage der ExCam IPP3827
240936	SAMCON ExConnection Rail T04.5-D.BOR-4	Hochleistungs-PoE-Switch für den Ex-Bereich 4 Ports 100Base-ES, IP-festes Gehäuse mit Schauglas, Explosionsschutzzulassung gemäß RL 2014/34/EU
240937	SAMCON ExConnection Rail T04.6-D.BOR-8	Hochleistungs-PoE-Switch für den Ex-Bereich 8 Ports 100Base-ES, IP-festes Gehäuse mit Schauglas, Explosionsschutzzulassung gemäß RL 2014/34/EU
240934	SAMCON ExTB-3 Klemmkasten für ExCam Serie	Standard: T12-M20-M20-M20
240930	SAMCON Mastadapter PMB	Mastadapter für TNXCD & T08-VA1.x/2.x Wandausleger geeignet für Mastdurchmesser zwischen 100 und 150mm
240912	SAMCON SKD02-T Kabel Kit 30 m	30 Meter SKD02-T Systemkabel Digital Spezialleitung mit Ex-Freigabe gemäß DIN EN 60079-14
240913	SAMCON SKDP03-T Kabel Kit 30 m	30 Meter SKDP03-T Systemkabel Digital Spezialleitung mit Ex-Freigabe gemäß DIN EN 60079-14
240917	SAMCON Wandausleger WMB-TNXCD	Wandausleger für Geräte der T08-TNXCD Serie Geeignet für eine hängende Montage

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
 Carl-Zeiss-Straße 8  
 63322 Rödermark  
 Deutschland

