

Artikelnummer: 241025



Wetterschutzgehäuse aus Aluminium, inklusive Sonnendach, Heizung, PoE, IP67, Wandhalterung inklusive

#### Hauptmerkmale

Aluminiumgehäuse	Bequemer Kamerazugriff über die Seitenöffnung
Für Innen- und Außeninstallation	Schutzart IP67
Farbe: RAL7035	Inklusive PoE Heizung, Sonnendach und Wandhalterung

#### **Spezifikationen**

Allgemeines	
Heizung	Ja
Farbe (Gehäuse)	RAL7035
Gehäuseart	Außen
Gehäusegröße	klein
Gehäusematerial	Aluminium
Gesamte Einbaulänge	260 mm
Schutzart	IP66/67
Stromversorgung	PoE
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	9830510004
Serie	CRONO CLK300

### **Optionales Zubehör**

#### Fortsetzung Zubehör

241036	LC305	Sicherheitsschloss für die Gehäuserückseite für CRONO CLK305
241557	PA1	Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, pulverbeschichteter Stahl
241558	PA1/SD	Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, mit Anschlusskasten, pulverbeschichteter Stahl
241030	RS305	PoE Heizungs Set für CRONO CLK305
241553	SA/A	Stahl Eckhalterung
241550	SP/A	Verzinktes Metall Mastadapter
241544	STS500	Stahl Deckenhalterung für Global Proof Wetterschutzgehäuse, Max. Belastung: 20Kg
241037	TC305	Sonnenschutzdach für CRONO CLK305
241032	VA305	Bruchsichereres Glas für CRONO CLK305
241031	VC305	Anti-Kondensationsglas für CRONO CLK305
241029	VE305	Einbau hochleistungs Lüftersystem für CRONO CLK305
241028	VI305	Einbau-Lüfter-Set für CRONO CLK305
241281	WTP25 25L11M230	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 11m
241283	WTP25 25L11M24	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 11m
241280	WTP25 25L5M230	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 5m
241282	WTP25 25L5M24	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 5m
241285	WTP5 5L11M230	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 11m
241287	WTP5 5L11M24	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 11m
241284	WTP5 5L5M230	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 5m
241286	WTP5 5L5M24	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 5m

#### **Ihr Ansprechpartner**

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

