

# Global Proof KIT CKS605POE-standard- +TC+ST+RS

Artikelnummer: 241163



Wetterschutzgehäuse aus Aluminium, inklusive Sonnendach, Heizung, PoE, IP66, Halterung inklusive, 310mm Nutzlänge

## Hauptmerkmale

Aluminiumgehäuse

Für Innen- und Außeninstallation

Farbe: RAL7035

Schutzart IP66

3100mm Nutzlänge

Betriebstemperatur -20°C bis +50°C

Inklusive PoE Heizung, Sonnendach und Wandhalterung

## Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Farbe (Gehäuse)	RAL7035
Gehäuseart	Außen
Gehäusegröße	klein
Gehäusematerial	Aluminium
Gesamte Einbaulänge	310 mm
Schutzart	IP66
Stromversorgung	PoE
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	9860520004
Serie	CKS600

# Global Proof KIT CKS605POE-standard- +TC+ST+RS

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
241557	Global Proof PA1	Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, pulverbeschichteter Stahl
241558	Global Proof PA1/SD	Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, mit Anschlusskasten, pulverbeschichteter Stahl
241170	Global Proof PSP1 BOX CKS605	Externer Anschlusskasten, IP55 für CKS605
241166	Global Proof RS605	PoE Heizungs Set für CKS605
241553	Global Proof SA/A	Stahl Eckhalterung
241550	Global Proof SP/A	Verzinktes Metall Mastadapter
241544	Global Proof STS500	Stahl Deckenhalterung für Global Proof Wetterschutzgehäuse, Max. Belastung: 20Kg
241171	Global Proof TC605 260mm	Sonnenschutzdach, 260mm Länge, für CKS605
241172	Global Proof TC605 310mm	Sonnenschutzdach, 310mm Länge, für CKS605
241168	Global Proof VA605	Bruchsichereres Glas für CKS605
241167	Global Proof VC605	Anti-Kondensationsglas für CKS605
241169	Global Proof VE605	Einbau hochleistungs Lüftersystem für CKS605
241165	Global Proof VI605	Einbau-Lüfter-Set für CKS605

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
 Carl-Zeiss-Straße 8  
 63322 Rödermark  
 Deutschland

