KIT CKS605POE-standard- +TC+ST -NORKS PROOF

Artikelnummer: 241164



Wetterschutzgehäuse aus Aluminium, inklusive Sonnendach, IP66, Halterung inklusive, 310mm Nutzlänge

Hauptmerkmale

Aluminiumgehäuse	3100mm Nutzlänge
Für Innen- und Außeninstallation	Betriebstemperatur -20°C bis +50°C
Farbe: RAL7035	Inklusive PoE, Sonnendach und Wandhalterung
Schutzart IP66	

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Farbe (Gehäuse)	RAL7035
Gehäuseart	Außen
Gehäusegröße	klein
Gehäusematerial	Aluminium
Gesamte Einbaulänge	310 mm
Schutzart	IP66
Stromversorgung	PoE
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	9860520007
Serie	CKS600

KIT CKS605POE-standard-+TC+ST -NORISC-

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
241557	PA1	Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, pulverbeschichteter Stahl
241558	PA1/SD	Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, mit Anschlusskasten, pulverbeschichteter Stahl
241170	PSP1 BOX CKS605	Externer Anschlusskasten, IP55 für CKS605
241166	RS605	PoE Heizungs Set für CKS605
241553	SA/A	Stahl Eckhalterung
241550	SP/A	Verzinktes Metall Mastadapter
241544	STS500	Stahl Deckenhalterung für Global Proof Wetterschutzgehäuse, Max. Belastung: 20Kg
241171	TC605 260mm	Sonnenschutzdach, 260mm Länge, für CKS605
241172	TC605 310mm	Sonnenschutzdach, 310mm Länge, für CKS605
241168	VA605	Bruchsichereres Glas für CKS605
241167	VC605	Anti-Kondensationsglas für CKS605
241169	VE605	Einbau hochleistungs Lüftersystem für CKS605
241165	VI605	Einbau-Lüfter-Set für CKS605

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

