KIT CPR705POE-compact- +TC+ST+RS



Artikelnummer: 241231



Wetterschutzgehäuse aus Aluminium, inklusive Sonnendach, Heizung, PoE, IP66, Halterung inklusive, 260mm Nutzlänge

Hauptmerkmale

Aluminiumgehäuse	Schutzart IP66	
Für Innen- und Außeninstallation	260mm Nutzlänge	
Kabelmanagement	Betriebstemperatur -20°C bis +50°C	
Farbe: RAL7035	Inklusive PoE Heizung, Sonnendach und Wandhalterung	

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Farbe (Gehäuse)	RAL7035
Gehäuseart	Außen
Gehäusegröße	klein
Gehäusematerial	Aluminium
Gesamte Einbaulänge	260 mm
Schutzart	IP66
Stromversorgung	PoE
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	9870510004
Serie	CPR700

KIT CPR705POE-compact-+TC+ST+RS

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
241557	PA1	Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, pulverbeschichteter Stahl
241558	PA1/SD	Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, mit Anschlusskasten, pulverbeschichteter Stahl
241237	RS705	PoE Heizungs Set für CPR705
241553	SA/A	Stahl Eckhalterung
241550	SP/A	Verzinktes Metall Mastadapter
241545	STS700	Stahl Deckenhalterung mit Kabelmanagement, Global Proof Wetterschutzgehäuse, Max. Belastung: 20Kg
241240	TC705 260mm	Sonnenschutzdach, 260mm Länge, für CPR705
241241	TC705 310mm	Sonnenschutzdach, 310mm Länge, für CPR705
241239	VA705	Bruchsichereres Glas für CPR705
241238	VC705	Anti-Kondensationsglas für CPR705
241236	VE705	Externes hochleistungs Lüftersystem für CPR705
241235	VI705	Einbau-Lüfter-Set für CPR705

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

