



# Global Proof KIT CPR705POE-standard- +TC+ST+RS

Artikelnummer: 241233



Wetterschutzgehäuse aus Aluminium, inklusive Sonnendach, Heizung, PoE, IP66, Halterung inklusive, 310mm Nutzlänge

## Hauptmerkmale

Aluminiumgehäuse

Für Innen- und Außeninstallation

Kabelmanagement

Farbe: RAL7035

Schutzart IP66

310mm Nutzlänge

Betriebstemperatur -20°C bis +50°C

Inklusive PoE Heizung, Sonnendach und Wandhalterung

## Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Farbe (Gehäuse)	RAL7035
Gehäuseart	Außen
Gehäusegröße	klein
Gehäusematerial	Aluminium
Gesamte Einbaulänge	310 mm
Schutzart	IP66
Stromversorgung	PoE
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	9870520004
Serie	CPR700

# Global Proof KIT CPR705POE-standard- +TC+ST+RS

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
241557	Global Proof PA1	Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, pulverbeschichteter Stahl
241558	Global Proof PA1/SD	Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, mit Anschlusskasten, pulverbeschichteter Stahl
241237	Global Proof RS705	PoE Heizungs Set für CPR705
241553	Global Proof SA/A	Stahl Eckhalterung
241550	Global Proof SP/A	Verzinktes Metall Mastadapter
241545	Global Proof STS700	Stahl Deckenhalterung mit Kabelmanagement, Global Proof Wetterschutzgehäuse, Max. Belastung: 20Kg
241240	Global Proof TC705 260mm	Sonnenschutzdach, 260mm Länge, für CPR705
241241	Global Proof TC705 310mm	Sonnenschutzdach, 310mm Länge, für CPR705
241239	Global Proof VA705	Bruchsichereres Glas für CPR705
241238	Global Proof VC705	Anti-Kondensationsglas für CPR705
241236	Global Proof VE705	Externes hochleistungs Lüftersystem für CPR705
241235	Global Proof VI705	Einbau-Lüfter-Set für CPR705

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
 Carl-Zeiss-Straße 8  
 63322 Rödermark  
 Deutschland

