KIT CPR705POE-standard-+TC+ST -NORISC-

Artikelnummer: 241234

Wetterschutzgehäuse aus Aluminium, inklusive Sonnendach, IP66, Halterung inklusive, 310mm Nutzlänge

Hauptmerkmale

- Aluminiumgehäuse
- Für Innen- und Außeninstallation
- Kabelmanagement
- Farbe: RAL7035
- Schutzart IP66
- 310mm Nutzlänge
- Betriebstemperatur -20°C bis +50°C
- Inklusive PoE, Sonnendach und Wandhalterung

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Farbe (Gehäuse)	RAL7035
Gehäuseart	Außen
Gehäusegröße	klein
Gehäusematerial	Aluminium
Gesamte Einbaulänge	310 mm
Schutzart	IP66
Stromversorgung	PoE
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	9870520007
Serie	CPR700

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

KIT CPR705POE-standard-+TC+ST -NORISC-

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
241557	PA1	Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, pulverbeschichteter Stahl
241558	PA1/SD	Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, mit Anschlusskasten, pulverbeschichteter Stahl
241237	RS705	PoE Heizungs Set für CPR705
241553	SA/A	Stahl Eckhalterung
241550	SP/A	Verzinktes Metall Mastadapter
241545	STS700	Stahl Deckenhalterung mit Kabelmanagement, Global Proof Wetterschutzgehäuse, Max. Belastung: 20Kg
241240	TC705 260mm	Sonnenschutzdach, 260mm Länge, für CPR705
241241	TC705 310mm	Sonnenschutzdach, 310mm Länge, für CPR705
241239	VA705	Bruchsichereres Glas für CPR705
241238	VC705	Anti-Kondensationsglas für CPR705
241236	VE705	Externes hochleistungs Lüftersystem für CPR705
241235	VI705	Einbau-Lüfter-Set für CPR705

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2025 - Technische Änderungen vorbehalten