Senstar MultiSensor Detektionssystem

Artikelnummer: 241245

Integrierte Sensor Fusion Engine, Überwachungsbereich ca. 12m x 5m, Werkzeugsatz, IP54, Power over Ethernet

Hauptmerkmale

- KI-gestützte Sensor Fusion-Engine
- Kurzstreckenradar, Bildsensor, Dual-PIR, Beschleunigungssensor, Hochfrequenzsensor
- Falschalarme, die durch Wind, Schatten, lose Schilder, Gestrüpp oder Tiere verursacht werden, werden pra
- Detektionsfläche (Breite/Tiefe): 12 x 5 m
- Ideale Montagehöhe: 2,4 bis 3,7 m
- IP54
- Betriebstemperatur -30 bis +60°C

Spezifikationen

Allgemeines	
Leistungsaufnahme	3 W
Montageart	Wandmontage
Schutzart	IP54
Stromversorgung	PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
Funktionen	
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Objektiv	
Bildwinkel vertikal	[-∞,+∞]
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	E9FG0100-001
Serie	Senstar MultiSensor

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 5. Oktober 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Senstar MultiSensor Detektionssystem

Fortsetzung Spezifikationen

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 5. Oktober 2026 - Technische Änderungen vorbehalten