

Senstar QbProtect LiDAR

Artikelnummer: 241246



3-dimensionaler Laser Ranging Sensor (LiDAR),
Sichtfeld 90° x 50°, Reichweite 85m, Laserklasse 1
IP67, PoE

Hauptmerkmale

Laserklasse: Klasse 1, augensicher (IEC 60825-1:2014)	Bis zu 50Hz Framerate
Laserlängenwelle: 905nm	Voralarm, Eindringlingserkennung, Sabotage / Manipulation
Maximales Sichtfeld: 90° x 50°	Erkennung von Fehlfunktionen

Spezifikationen

Allgemeines	
Leistungsaufnahme	13 W
Sensortyp	LiDAR
Stromversorgung	PoE+ (IEEE-802.3at)
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	H1SP0100-001
Serie	QbProtect

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
241250	Senstar QbProtect Anschlusskabel	M12x1 Industrial Ethernet Stecker auf RJ45, Kat.6A, X-kodiert, 8-polig, UV-beständig, halogenfrei, Länge 3m

Senstar QbProtect LiDAR

Fortsetzung Zubehör

241248	Senstar QbProtect Dual-Montagegehäuse	Halterung für zwei QbProtect LiDAR Geräte im Außenbereich, Wetterschutzdach, Mastmontage, ca. 7kg, RAL 9002
241247	Senstar QbProtect Montagehalterung	Für den Außenbereich, zur Montage an festen Oberflächen (Wand, Decke, Mast), schwenk-/neigbar, grau
241249	Senstar QbProtect Wetterschutzdach	Für den Außenbereich, zur Montage an QbProtect LiDAR, grau

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

