

Global Proof KIT CPT940/310+TC+ST+RS -230- Thermal

Artikelnummer: 241260



Wetterschutzgehäuse aus Aluminium, inklusive Sonnendach, 230VAC Heizung, IP66, Thermalglas Ø 35mm, Wandhalterung inklusive

Hauptmerkmale

| | |
|----------------------------------|--|
| Aluminiumgehäuse | Farbe: RAL7035 |
| Für Innen- und Außeninstallation | Schutzart IP66 |
| Thermalglas Ø 35mm | Nutzlänge: 310mm |
| Germaniumglas | Inklusive 230VAC Heizung, Sonnendach und Wandhalterung |

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|------------------------|------------|
| Heizung | Ja |
| Farbe (Gehäuse) | RAL7035 |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusegröße | klein |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gesamte Einbaulänge | 310 mm |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 230VAC |
| Produktkennzeichnungen | |
| Hersteller-Nummer | 9894020004 |
| Serie | CPT940 |

Global Proof KIT CPT940/310+TC+ST+RS -230- Thermal

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|--------------------------|---|
| 241269 | Global Proof AL940/A | Netzteil 230/12VDC 1,3A für CPT940 |
| 241270 | Global Proof AL940/B | Netzteil 230/24VAC 500mA für CPT940 |
| 241557 | Global Proof PA1 | Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, pulverbeschichteter Stahl |
| 241558 | Global Proof PA1/SD | Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, mit Anschlusskasten, pulverbeschichteter Stahl |
| 241274 | Global Proof PS1 | Netzteil in Wetterschutzgehäuse 230V-12VDC 1A 12VDC 50VA |
| 241275 | Global Proof PS2 | Netzteil in Wetterschutzgehäuse 230V-12VDC 1A |
| 241276 | Global Proof PS3 | Netzteil in Wetterschutzgehäuse 230V-24VAC 2A |
| 241266 | Global Proof RS940/A | 230VAC Heizungs Set für CPT940 |
| 241267 | Global Proof RS940/B | 24VAC Heizungs Set für CPT940 |
| 241268 | Global Proof RS940/C | 12VAC Heizungs Set für CPT940 |
| 241553 | Global Proof SA/A | Stahl Eckhalterung |
| 241550 | Global Proof SP/A | Verzinktes Metall Mastadapter |
| 241545 | Global Proof STS700 | Stahl Deckenhalterung mit Kabelmanagement, Global Proof Wetterschutzgehäuse, Max. Belastung: 20Kg |
| 241272 | Global Proof TC940 260mm | Sonnenschutzdach, 260mm Länge, für CPT940 |
| 241273 | Global Proof TC940 310mm | Sonnenschutzdach, 310mm Länge, für CPT940 |
| 241271 | Global Proof TP940 | Manipulationsschutz-Set für CPT940 |
| 241264 | Global Proof VE940 | Einbau hochleistungs Lüftersystem für CPT940 |
| 241265 | Global Proof VI940 | Einbau-Lüfter-Set für CPT940 |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
 Carl-Zeiss-Straße 8
 63322 Rödermark
 Deutschland

