

Global Proof CRONO CLA820+IR -24-

Artikelnummer: 241289



Wetterschutzgehäuse aus Aluminium, inklusive IR-Beleuchtung 24VAC, IP66

*Abb. Halterung und Sonnendach nicht inkludiert

Hauptmerkmale

Aluminiumgehäuse

Für Innen- und Außeninstallation

IR-Leuchte: 850nm

IR Reichweite: 180m

Farbe: RAL7035

Schutzart IP66

230mm Nutzlänge

Zubehör nicht inklusive!

Betriebstemperatur -20°C bis +60°C

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Farbe (Gehäuse)	RAL7035
Gehäuseart	Außen
Gehäusegröße	klein
Gehäusematerial	Aluminium
Gesamte Einbaulänge	230 mm
Schutzart	IP66/67
Stromversorgung	24VAC
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	9882010001
Serie	CRONO CLA820

Global Proof CRONO CLA820+IR -24-

Fortsetzung Spezifikationen

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
241301	Global Proof LC820	Sicherheitsschloss für die Gehäuserückseite für CRONO CLA820
241557	Global Proof PA1	Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, pulverbeschichteter Stahl
241558	Global Proof PA1/SD	Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, mit Anschlusskasten, pulverbeschichteter Stahl
241296	Global Proof RS820/A	230VAC Heizungs Set für CRONO CLA820
241297	Global Proof RS820/B	24VAC Heizungs Set für CRONO CLA820
241298	Global Proof RS820/C	12VAC Heizungs Set für CRONO CLA820
241553	Global Proof SA/A	Stahl Eckhalterung
241550	Global Proof SP/A	Verzinktes Metall Mastadapter
241544	Global Proof STS500	Stahl Deckenhalterung für Global Proof Wetterschutzgehäuse, Max. Belastung: 20Kg
241300	Global Proof TC820 260mm	Sonnenschutzdach, 260mm Länge, für CRONO CLA820
241299	Global Proof TP820	Manipulationsschutz-Set für CRONO CLA820
241294	Global Proof VE820	Einbau hochleistungs Lüftersystem für CRONO CLA820
241295	Global Proof VI820	Einbau-Lüfter-Set für CRONO CLA820

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
 Carl-Zeiss-Straße 8
 63322 Rödermark
 Deutschland

