CRONO CLA820+TC+ST+RS+IR -24-



Artikelnummer: 241293



Wetterschutzgehäuse aus Aluminium, inklusive Sonnendach, IR-Beleuchtung / Heizung 24VAC, Wandhalterung inklusive, IP66

Hauptmerkmale

Aluminiumgehäuse	Schutzart IP66	
Für Innen- und Außeninstallation	230mm Nutzlänge	
IR-Leuchte: 850nm	Betriebstemperatur -20°C bis +60°C	
IR Reichweite: 180m	Inklusive 24VAC Heizung, Sonnendach und Wandhalterung	
Farbe: RAL7035		

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Farbe (Gehäuse)	RAL7035
Gehäuseart	Außen
Gehäusegröße	klein
Gehäusematerial	Aluminium
Gesamte Einbaulänge	230 mm
Schutzart	IP66/67
Stromversorgung	24VAC
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	9882010005
Serie	CRONO CLA820

CRONO CLA820+TC+ST+RS+IR -24-

Fortsetzung Spezifikationen

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
241301	LC820	Sicherheitsschloss für die Gehäuserückseite für CRONO CLA820
241557	PA1	Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, pulverbeschichteter Stahl
241558	PA1/SD	Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, mit Anschlusskasten, pulverbeschichteter Stahl
241296	RS820/A	230VAC Heizungs Set für CRONO CLA820
241297	RS820/B	24VAC Heizungs Set für CRONO CLA820
241298	RS820/C	12VAC Heizungs Set für CRONO CLA820
241553	SA/A	Stahl Eckhalterung
241550	SP/A	Verzinktes Metall Mastadapter
241544	STS500	Stahl Deckenhalterung für Global Proof Wetterschutzgehäuse, Max. Belastung: 20Kg
241300	TC820 260mm	Sonnenschutzdach, 260mm Länge, für CRONO CLA820
241299	TP820	Manipulationsschutz-Set für CRONO CLA820
241294	VE820	Einbau hochleistungs Lüftersystem für CRONO CLA820
241295	VI820	Einbau-Lüfter-Set für CRONO CLA820

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

