CRONO CLA821+ST+IR PoE

GLOBAL PROOF

Artikelnummer: 241302



Wetterschutzgehäuse aus Aluminium, inklusive IR-Beleuchtung PoE, Wandhalterung inklusive, IP66

Hauptmerkmale

Aluminiumgehäuse	Schutzart IP66
Für Innen- und Außeninstallation	230mm Nutzlänge
IR-Leuchte: 850nm	Betriebstemperatur -20°C bis +60°C
IR Reichweite: 180m	Inklusive Wandhalterung
Farbe: RAL7035	

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Farbe (Gehäuse)	RAL7035
Gehäuseart	Außen
Gehäusegröße	klein
Gehäusematerial	Aluminium
Gesamte Einbaulänge	230 mm
Schutzart	IP66/67
Stromversorgung	PoE
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	9882110000
Serie	CRONO CLA820

CRONO CLA821+ST+IR PoE

Fortsetzung Spezifikationen

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
241309	LC821	Sicherheitsschloss für die Gehäuserückseite für CRONO CLA821
241557	PA1	Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, pulverbeschichteter Stahl
241558	PA1/SD	Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, mit Anschlusskasten, pulverbeschichteter Stahl
241307	RS821	PoE Heizungs Set für CRONO CLA821
241553	SA/A	Stahl Eckhalterung
241550	SP/A	Verzinktes Metall Mastadapter
241544	STS500	Stahl Deckenhalterung für Global Proof Wetterschutzgehäuse, Max. Belastung: 20Kg
241310	TC821	Sonnenschutzdach für CRONO CLA821
241308	TP821	Manipulationsschutz-Set für CRONO CLA821
241305	VE821	Einbau hochleistungs Lüftersystem für CRONO CLA821, PoE
241306	VI821	Einbau-Lüfter-Set für CRONO CLA821, PoE

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

