

Global Proof CRONO CLA821+ST+IR PoE

Artikelnummer: 241302



Wetterschutzgehäuse aus Aluminium, inklusive IR-Beleuchtung PoE, Wandhalterung inklusive, IP66

*Abb. Sonnendach nicht inkludiert

Hauptmerkmale

Aluminiumgehäuse

Für Innen- und Außeninstallation

IR-Leuchte: 850nm

IR Reichweite: 180m

Farbe: RAL7035

Schutzart IP66

230mm Nutzlänge

Betriebstemperatur -20°C bis +60°C

Inklusive Wandhalterung

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Farbe (Gehäuse)	RAL7035
Gehäuseart	Außen
Gehäusegröße	klein
Gehäusematerial	Aluminium
Gesamte Einbaulänge	230 mm
Schutzart	IP66/67
Stromversorgung	PoE
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	9882110000
Serie	CRONO CLA820

Global Proof CRONO CLA821+ST+IR PoE

Fortsetzung Spezifikationen

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
241309	Global Proof LC821	Sicherheitsschloss für die Gehäuserückseite für CRONO CLA821
241557	Global Proof PA1	Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, pulverbeschichteter Stahl
241558	Global Proof PA1/SD	Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, mit Anschlusskasten, pulverbeschichteter Stahl
241307	Global Proof RS821	PoE Heizungs Set für CRONO CLA821
241553	Global Proof SA/A	Stahl Eckhalterung
241550	Global Proof SP/A	Verzinktes Metall Mastadapter
241544	Global Proof STS500	Stahl Deckenhalterung für Global Proof Wetterschutzgehäuse, Max. Belastung: 20Kg
241310	Global Proof TC821	Sonnenschutzdach für CRONO CLA821
241308	Global Proof TP821	Manipulationsschutz-Set für CRONO CLA821
241305	Global Proof VE821	Einbau hochleistungs Lüftersystem für CRONO CLA821, PoE
241306	Global Proof VI821	Einbau-Lüfter-Set für CRONO CLA821, PoE

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

