

# Global Proof CRONO CLP871+ST+IR PoE

Artikelnummer: 241325



Wetterschutzgehäuse aus Aluminium, inklusive IR-Beleuchtung PoE, Wandhalterung inklusive, IP66

\*Abb. Sonnendach nicht inkludiert

## Hauptmerkmale

Aluminiumgehäuse

Für Innen- und Außeninstallation

Kabelmanagement

IR-Leuchte: 850nm

IR Reichweite: 180m

Farbe: RAL7035

Schutzart IP66

230mm Nutzlänge

Betriebstemperatur -20°C bis +60°C

Inklusive Wandhalterung

## Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Farbe (Gehäuse)	RAL7035
Gehäuseart	Außen
Gehäusegröße	klein
Gehäusematerial	Aluminium
Gesamte Einbaulänge	230 mm
Schutzart	IP66/67
Stromversorgung	PoE
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	9887110000
Serie	CRONO CLP870

# Global Proof CRONO CLP871+ST+IR PoE

Fortsetzung Spezifikationen

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
241332	Global Proof LC871	Sicherheitsschloss für die Gehäuserückseite für CRONO CLP871
241557	Global Proof PA1	Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, pulverbeschichteter Stahl
241558	Global Proof PA1/SD	Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, mit Anschlusskasten, pulverbeschichteter Stahl
241330	Global Proof RS871	PoE Heizungs Set für CRONO CLP871
241553	Global Proof SA/A	Stahl Eckhalterung
241550	Global Proof SP/A	Verzinktes Metall Mastadapter
241545	Global Proof STS700	Stahl Deckenhalterung mit Kabelmanagement, Global Proof Wetterschutzgehäuse, Max. Belastung: 20Kg
241333	Global Proof TC871	Sonnenschutzdach für CRONO CLP871
241331	Global Proof TP871	Manipulationsschutz-Set für CRONO CLP871
241328	Global Proof VE871	Einbau hochleistungs Belüftungssystem für CRONO CLP871
241329	Global Proof VI871	Einbau-Lüfter-Set für CRONO CLP871

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
 Carl-Zeiss-Straße 8  
 63322 Rödermark  
 Deutschland

