

Global Proof CRONO CLP871+TC+ST+IR PoE

Artikelnummer: 241326



Wetterschutzgehäuse aus Aluminium, inklusive Sonnendach, IR-Beleuchtung PoE, Wandhalterung inklusive, IP66

Hauptmerkmale

Aluminiumgehäuse

Für Innen- und Außeninstallation

Kabelmanagement

IR-Leuchte: 850nm

IR Reichweite: 180m

Farbe: RAL7035

Schutzart IP66

230mm Nutzlänge

Betriebstemperatur -20°C bis +60°C

Inklusive Sonnendach und Wandhalterung

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|------------------------|--------------|
| Heizung | Nein |
| Farbe (Gehäuse) | RAL7035 |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusegröße | klein |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gesamte Einbaulänge | 230 mm |
| Schutzart | IP66/67 |
| Stromversorgung | PoE |
| Produktkennzeichnungen | |
| Hersteller-Nummer | 9887110001 |
| Serie | CRONO CLP870 |

Global Proof CRONO CLP871+TC+ST+IR PoE

Fortsetzung Spezifikationen

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|---------------------|---|
| 241332 | Global Proof LC871 | Sicherheitsschloss für die Gehäuserückseite für CRONO CLP871 |
| 241557 | Global Proof PA1 | Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, pulverbeschichteter Stahl |
| 241558 | Global Proof PA1/SD | Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, mit Anschlusskasten, pulverbeschichteter Stahl |
| 241330 | Global Proof RS871 | PoE Heizungs Set für CRONO CLP871 |
| 241553 | Global Proof SA/A | Stahl Eckhalterung |
| 241550 | Global Proof SP/A | Verzinktes Metall Mastadapter |
| 241545 | Global Proof STS700 | Stahl Deckenhalterung mit Kabelmanagement, Global Proof Wetterschutzgehäuse, Max. Belastung: 20Kg |
| 241333 | Global Proof TC871 | Sonnenschutzdach für CRONO CLP871 |
| 241331 | Global Proof TP871 | Manipulationsschutz-Set für CRONO CLP871 |
| 241328 | Global Proof VE871 | Einbau hochleistungs Belüftungssystem für CRONO CLP871 |
| 241329 | Global Proof VI871 | Einbau-Lüfter-Set für CRONO CLP871 |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
 Carl-Zeiss-Straße 8
 63322 Rödermark
 Deutschland

