

Global Proof PTX200SH P&T -220-240VAC

Artikelnummer: 241388



Positioniersystem Gehäuse aus Edelstahl, Einzelkopf, 220-240VAC Input, inklusive Wischer, AISI 316L, IP67

Hauptmerkmale

Integrierte Positioniereinheit	Heizung (240VAC)
AISI 316L Edelstahl	Sonnenschutzdach
Für analog und IP Kameras	RS-485 und Pelco D Protokoll
360° kontinuierliche Drehbewegung	Schutzart: IP67
Maximale Geschwindigkeit: 50°/Sek.	

Spezifikationen

Allgemeines	
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	9820010001
Serie	PTX200

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
241555	Global Proof SA/CB	Edelstahl Eckhalterung für PTX200 Positioniersysteme

Global Proof PTX200SH P&T -220-240VAC

Fortsetzung Zubehör

241552	Global Proof SP/CB	Edelstahl Mastadapter für PTX200 Positioniersysteme
241541	Global Proof ST200	Edelstahl Wandhalter für Positioniersysteme
241281	Global Proof WTP25 25L11M230	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 11m
241283	Global Proof WTP25 25L11M24	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 11m
241280	Global Proof WTP25 25L5M230	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 5m
241282	Global Proof WTP25 25L5M24	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 5m
241285	Global Proof WTP5 5L11M230	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 11m
241287	Global Proof WTP5 5L11M24	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 11m
241284	Global Proof WTP5 5L5M230	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 5m
241286	Global Proof WTP5 5L5M24	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 5m

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
 Carl-Zeiss-Straße 8
 63322 Rödermark
 Deutschland

