


Global Proof PTX200DH-TH P&T DH -24VAC

Artikelnummer: 241393



Positioniersystem Gehäuse aus Edelstahl, Doppelkopf, 24VAC Input, inklusive Wischer, AISI 316L, IP67

Hauptmerkmale

Integrierte Positioniereinheit

AISI 316L Edelstahl

Zwei Köpfe für analog oder IP Kameras und Thermal

360° kontinuierliche Drehbewegung

Maximale Geschwindigkeit: 50°/Sek.

Heizung (24VAC)

Sonnenschutzdach

RS-485 und Pelco D Protokoll

Schutzart: IP67

Spezifikationen

Allgemeines	
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Stromversorgung	24VAC
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	9820010006
Serie	PTX200

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
241555	Global Proof SA/CB	Edelstahl Eckhalterung für PTX200 Positioniersysteme

Global Proof PTX200DH-TH P&T DH -24VAC

Fortsetzung Zubehör

241552	Global Proof SP/CB	Edelstahl Mastadapter für PTX200 Positioniersysteme
241541	Global Proof ST200	Edelstahl Wandhalter für Positioniersysteme
241281	Global Proof WTP25 25L11M230	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 11m
241283	Global Proof WTP25 25L11M24	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 11m
241280	Global Proof WTP25 25L5M230	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 5m
241282	Global Proof WTP25 25L5M24	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 5m
241285	Global Proof WTP5 5L11M230	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 11m
241287	Global Proof WTP5 5L11M24	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 11m
241284	Global Proof WTP5 5L5M230	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 5m
241286	Global Proof WTP5 5L5M24	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 5m

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
 Carl-Zeiss-Straße 8
 63322 Rödermark
 Deutschland

