

# Global Proof KIT CSX800/280+TC+ST+RS ~~24~~ GLOBAL PROOF

Artikelnummer: 241401



Wetterschutzgehäuse aus Edelstahl, inklusive Sonnendach, 24 VAC Heizung, IP67, Wandhalterung

## Hauptmerkmale

Für korrosive Umweltbedingungen

Rostfreier Edelstahl AISI 316L

Maximale Einbaulänge 280mm

Schutzart IP67

Inklusive 24VAC Heizung, Sonnendach und Wandhalterung

## Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Gehäuseart	Außen
Gehäusegröße	klein
Gehäusematerial	AISI 316L
Gesamte Einbaulänge	280 mm
Schutzart	IP67
Stromversorgung	24VAC
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	9880010005
Serie	CSX800

## Optionales Zubehör

## Global Proof KIT CSX800/280+TC+ST+RS -24-

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

## Global Proof KIT CSX800/280+TC+ST+RS -24-

### Fortsetzung Zubehör

241410	Global Proof AL800/A	Netzteil 230/12VDC 1,3A für CSX800
241411	Global Proof AL800/B	Netzteil 230/24VAC 500mA für CSX800
241406	Global Proof RD800/A	Hochleistung Heizung, 230VAC, für extreme Kälte bis -40°C für CRONO CSX800
241407	Global Proof RD800/B	Hochleistung Heizung, 24VAC, für extreme Kälte bis -40°C für CRONO CSX800
241408	Global Proof RD800/C	Hochleistung Heizung, 12VAC, für extreme Kälte bis -40°C für CRONO CSX800
241403	Global Proof RS800/A	230VAC Heizungs Set für CSX800
241404	Global Proof RS800/B	24VAC Heizungs Set für CSX800
241405	Global Proof RS800/C	12VAC Heizungs Set für CSX800
241554	Global Proof SA/C	Edelstahl Eckhalterung
241548	Global Proof SNF800	Adapterplatte für das Schwenk-Neige System der CSX8xx Edelstahl Gehäuse
241551	Global Proof SP/C	Edelstahl Mastadapter
241547	Global Proof STS800	Stahl Deckenhalterung Adapter für CSX8xx Gehäuse, nur in Kombination mit ST800
241412	Global Proof TC800 280mm	Sonnenschutzdach, 280 mm Länge, für CSX800
241409	Global Proof VI800	Einbau-Lüfter-Set für den Dauerbetrieb für CSX800
241281	Global Proof WTP25 25L11M230	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 11m
241283	Global Proof WTP25 25L11M24	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 11m
241280	Global Proof WTP25 25L5M230	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 5m
241282	Global Proof WTP25 25L5M24	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 5m
241285	Global Proof WTP5 5L11M230	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 11m
241287	Global Proof WTP5 5L11M24	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 11m
241284	Global Proof WTP5 5L5M230	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 5m
241286	Global Proof WTP5 5L5M24	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 5m

# Global Proof KIT CSX800/280+TC+ST+RS -24-

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

